

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-1000-2-5-x-0-75-m-wysokosc-4-3-14-3-m-p-1744.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 1000 (2,50 × 0,75 m) – wysokość robocza 4,3-14,3 m

Cena brutto	10 319,00 zł
Cena netto	8 389,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	777010P
Kod EAN	4009199313485
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 1000 (2,50 × 0,75 m) – wysokość robocza 4,3-14,3 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 1000 o wymiarach 2,50 × 0,75 m** to uniwersalna konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **4,30 do 14,30 m**.

Wersja o długości **2,50 m** zapewnia większą przestrzeń roboczą niż wariant 2,00 m i umożliwia prowadzenie prac na szerszym odcinku bez częstego przestawiania konstrukcji. Szerokość wynosząca **0,75 m** pozwala jednocześnie zachować stosunkowo kompaktowe wymiary rusztowania.

Seria STABILO 1000 nie posiada klasycznych stabilizatorów jezdnych. Stabilność konstrukcji zapewniają szybko demontowane podpory z bezstopniową regulacją i teleskopową stopą. Możliwość ich sprawnego odłączenia ułatwia przemieszczanie rusztowania przez wąskie przejścia i otwory.



Rusztowanie wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamocowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom znajduje się już w przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybki i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm** umożliwiają wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Zakres regulacji rolek wynosi **300-580 mm**, natomiast teleskopowe stopy podpór można regulować w zakresie do **230 mm**.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
STABILO Burta podłużna 2,50 m	703729	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m	703743	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STABILO Pomost z klapą 2,50 m	701220	1	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STABILO Stopień dodatkowy	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
STABILO Stężenie poziome 2,50 m alu	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
STABILO System GuardMatic 2,50m	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
STABILO Tuleja redukcyjna	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Uchwyt do ciężarków balastowych	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	
Zawlecзка	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	
Waga produktu ok.		w kg	132,5	166,5	192,5	226,0	252,0	286,0	316,0	349,5	375,5	409,5	435,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	Głębokość (T) ok.	w m	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	1,00	1,05	1,15	1,20	1,35	1,40
	Długość (L) ok.	w m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	
Nr art.			777010P	777027P	777034P	777041P	777058P	777065P	777072P	777089P	777096P	777102P	777119P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,30 do 14,30 m,
- wymiary konstrukcji 2,50 × 0,75 m,
- większa przestrzeń robocza niż w wersji 2,00 m,
- możliwość prowadzenia prac na szerszym odcinku,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- konstrukcja bez stabilizatorów jezdnych,
- szybko demontowane podpory,
- łatwiejsze przemieszczanie przez wąskie otwory,
- bezstopniowa regulacja podpór,
- teleskopowe stopy z regulacją do 230 mm,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez specjalistycznych narzędzi,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300-580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 1000 w wersji 2,50 × 0,75 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania,

-
- prac elewacyjnych,
 - robót prowadzonych wzdłuż ścian,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i urządzeń,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - prac w miejscach z węższymi przejściami,
 - robót wymagających częstego przemieszczania rusztowania,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,30 m , 5,30 m , 6,30 m , 7,30 m , 8,30 m , 9,30 m , 10,30 m , 11,30 m , 12,30 m , 13,30 m , 14,30 m