

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-1000-2-x-0-75-m-wysokosc-4-3-12-3-m-p-1735.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 1000 (2,00 × 0,75 m) – wysokość robocza 4,3-12,3 m

Cena brutto	8 889,00 zł
Cena netto	7 226,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	776013P
Kod EAN	4009199313393
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 1000 (2,00 × 0,75 m) – wysokość robocza 4,3-12,3 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 1000 o wymiarach 2,00 × 0,75 m** to uniwersalna konstrukcja przeznaczona do prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych. Wersja o długości 2,00 m dostępna jest w wariantach o wysokości roboczej od **4,30 do 12,30 m**.

Seria STABILO 1000 nie posiada klasycznych stabilizatorów jezdnych. Stabilność konstrukcji zapewniają cztery szybko demontowane podpory z bezstopniową regulacją i teleskopową stopą. Możliwość sprawnego odłączenia podpór ułatwia przemieszczanie rusztowania przez węższe przejścia i otwory.



Rusztowanie wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamocowanie poręczy ochronnych jeszcze przed zawieszeniem pomostu. Podczas wejścia na kolejną kondygnację użytkownik znajduje się już wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni roboczej.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybki i beznarzędziowy montaż. Poręcze GuardMatic-System® można złożyć na czas transportu i przechowywania, ograniczając przestrzeń zajmowaną przez elementy rusztowania.

Regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm** umożliwiają wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Zakres regulacji rolek wynosi od **300 do 580 mm**, natomiast teleskopowe stopy podpór można regulować w zakresie do **230 mm**.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
STABILO Burta podłużna 2,00 m		703712	2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m		703743	2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Podpora rusztowania jezdne		702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost z klapą 2,00 m		701213	1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu		702517	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m		705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m		705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm		704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Stopień dodatkowy		703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu		702210	2	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu		702852	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,00 m		702579	2	4	4	0	6	8	8	10	10
STABILO Tuleja redukcyjna		704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków balastowych		704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Zawlecza		704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90
Waga produktu ok.		w kg	122,0	153,0	175,0	205,5	227,5	258,5	284,5	315,0	337,0
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,60	0,80	0,85	1,05	1,10	1,35	1,35	1,60	1,65
	Długość (L) ok.	w m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			776013P	776020P	776037P	776044P	776051P	776068P	776075P	776082P	776099P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,30 do 12,30 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 × 0,75 m,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- konstrukcja bez stabilizatorów jezdnych,
- cztery szybko demontowane podpory,
- łatwiejsze przemieszczanie przez wąskie otwory,
- bezystopniowa regulacja podpór,
- teleskopowe stopy z regulacją do 230 mm,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez specjalistycznych narzędzi,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300–580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 1000 w wersji 2,00 × 0,75 m sprawdzi się podczas:

-
- prac budowlanych i remontowych,
 - malowania i tynkowania,
 - prac elewacyjnych,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i urządzeń,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - prac w miejscach z wąszymi przejściami,
 - robót wymagających częstego przemieszczania rusztowania,
 - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,30 m , 5,30 m , 6,30 m , 7,30 m , 8,30 m , 9,30 m , 10,30 m , 11,30 m , 12,30 m