

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-50-2-5-x-1-5-m-wysokosc-3-14-4-m-p-1680.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 50 (2,50 × 1,50 m) – wysokość robocza 3-14,4 m

Cena brutto	5 029,00 zł
Cena netto	4 088,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	782014P
Kod EAN	4009199313829
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 50 (2,50 × 1,50 m) – wysokość robocza 3-14,4 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 50 o wymiarach 2,50 × 1,50 m** to stabilna konstrukcja z podwójną powierzchnią roboczą, przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **3,00 do 14,40 m**.

Wersja o długości **2,50 m** zapewnia jeszcze większą przestrzeń roboczą niż wariant 2,00 m. Szerokość konstrukcji wynosząca **1,50 m** umożliwia swobodne rozstawienie narzędzi i materiałów oraz wygodne przemieszczanie się po pomoście. Duża powierzchnia robocza pozwala objąć pracą szerszy odcinek bez częstego przestawiania rusztowania.



Model STABILO 50 wyposażono w **GuardMatic-System®**, który umożliwia zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejną kondygnację znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybki i bezpieczny montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. Na czas transportu i przechowywania elementy GuardMatic można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Rusztowanie posiada regulowane rolki jezdne o średnicy **150 mm**, pozwalające na wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Od wysokości roboczej **4,40 m** stosowane są stalowe stabilizatory jezdne, natomiast od **6,40 m** zestawy wyposażane są dodatkowo w regulowane podpory z teleskopową stopą.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	w m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	w m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ProTec/ STABILO Stężenie podstawy 2,50 m	912831		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Burta podłużna 2,50 m	703729		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m	703750		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost bez kłapy 2,50 m	701268		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Pomost z kłapą 2,50 m	701220		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu	702500		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m	705198		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m	705181		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STABILO Stabilizator uniw. 1,90 m stal	704177		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie poziome 2,50 m alu	702203		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu	702845		1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,50m	702586		0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zawleciska	704405		0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm	914323		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.	w m		2,70 x 1,65	2,70 x 2,00	2,70 x 2,00	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Waga produktu ok.	w kg		80,0	153,5	212,5	266,5	325,5	354,0	413,0	441,0	500,5	528,5	587,5	616,0
	Szerokość (B) ok.	w m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,45	0,65	0,95	1,05	1,35	1,40	1,70	1,75	2,05	2,10	2,40	2,45
	Długość (L) ok.	w m	2,60	2,60	2,10	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			782014P	782021P	782038P	782045P	782052P	782069P	782076P	782083P	782090P	782106P	782113P	782120P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 3,00 do 14,40 m,
- wymiary konstrukcji 2,50 × 1,50 m,
- podwójna i wydłużona powierzchnia robocza,
- duża przestrzeń na narzędzia i materiały,
- możliwość pracy na szerszym odcinku,
- ograniczenie częstego przestawiania rusztowania,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- składane elementy GuardMatic ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 150 mm,
- regulacja wysokości rolek 220-335 mm,
- możliwość pracy na nierównym podłożu,
- stalowe stabilizatory od wysokości 4,40 m,
- regulowane podpory od wysokości 6,40 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 50 w wersji 2,50 × 1,50 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,

-
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
 - prac elewacyjnych,
 - robót prowadzonych wzdłuż ścian,
 - montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - prac wymagających większej liczby narzędzi i materiałów,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i instalacji,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - montażu konstrukcji,
 - robót wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 3,00 m , 4,40 m , 5,40 m , 6,40 m , 7,40 m , 8,40 m , 9,40 m , 10,40 m , 11,40 m , 12,40 m , 13,40 m , 14,40 m