

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-50-2-x-1-5-m-wysokosc-3-14-4-m-p-1668.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 50 (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 3–14,4 m

Cena brutto	4 599,00 zł
Cena netto	3 739,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	781017P
Kod EAN	4009199313706
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 50 (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 3–14,4 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 50 o wymiarach 2,00 × 1,50 m** to stabilna konstrukcja z podwójną powierzchnią roboczą, przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **3,00 do 14,40 m**.

Szerokość konstrukcji wynosząca **1,50 m** zapewnia dużą przestrzeń roboczą. Pomost o powierzchni przekraczającej **3,00 m²** umożliwia wygodne rozmieszczenie narzędzi, materiałów i wyposażenia potrzebnego podczas pracy. Większa powierzchnia zwiększa swobodę poruszania się oraz ogranicza konieczność częstego schodzenia z rusztowania.



Model STABILO 50 wyposażono w **GuardMatic-System®**, który pozwala zamontować poręcze ochronne przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejną kondygnację znajduje się już w przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybki i bezpieczny montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. Na czas transportu i przechowywania elementy GuardMatic można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Rusztowanie posiada regulowane rolki jezdne o średnicy **150 mm**, pozwalające na wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Od wysokości roboczej **4,40 m** stosowane są stalowe stabilizatory jezdne, natomiast od **6,40 m** zestawy wyposażane są dodatkowo w regulowane podpory z teleskopową stopą.

Wybierz wymaganą wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	w m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	w m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2,00 m	912848		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Burta podłużna 2,00 m	703712		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m	703750		0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost bez kłapy 2,0 m	701251		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Pomost z kłapą 2,00 m	701213		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu	702517		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m	705198		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m	705181		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STABILO Stabilizator uniw. 1,90 m stal	704177		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu	702210		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu	702852		1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,00 m	702579		0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zawleciska	704405		0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm	914323		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.	w m		2,20 x 1,65	2,20 x 2,00	2,20 x 2,00	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Waga produktu ok.	w kg		72,5	140,0	192,5	243,0	295,5	320,5	373,0	398,0	450,5	475,0	527,5	552,5
	Szerokość (B) ok.	w m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,45	0,65	0,95	1,05	1,35	1,40	1,70	1,75	2,05	2,10	2,40	2,45
	Długość (L) ok.	w m	2,60	2,60	2,10	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			781017P	781024P	781031P	781048P	781055P	781062P	781079P	781086P	781093P	781099P	781116P	781123P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 3,00 do 14,40 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 × 1,50 m,
- podwójna powierzchnia robocza,
- pomost o powierzchni ponad 3,00 m²,
- dużo miejsca na narzędzia i materiały,
- duża swoboda poruszania się,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- składane elementy GuardMatic ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 150 mm,
- regulacja wysokości rolek 220–335 mm,
- możliwość pracy na nierównym podłożu,
- stalowe stabilizatory od wysokości 4,40 m,
- regulowane podpory od wysokości 6,40 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 50 w wersji 2,00 × 1,50 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
- prac elewacyjnych,

-
- montażu instalacji elektrycznych,
 - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
 - prac wymagających większej liczby narzędzi i materiałów,
 - konserwacji budynków,
 - montażu oświetlenia,
 - serwisowania maszyn i instalacji,
 - prac w halach produkcyjnych,
 - prac magazynowych,
 - montażu konstrukcji,
 - robót wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 3,00 m , 4,40 m , 5,40 m , 6,40 m , 7,40 m , 8,40 m , 9,40 m , 10,40 m , 11,40 m , 12,40 m , 13,40 m , 14,40 m