

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-500-2-5-x-1-5-m-wysokosc-4-5-14-5-m-p-1724.html>



## Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 500 (2,50 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,5–14,5 m

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>12 029,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>9 779,67 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>784018P</b>                 |
| Kod EAN          | <b>4009199314031</b>           |
| Seria            | <b>STABILO - profesjonalne</b> |

### Opis produktu

#### Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 500 (2,50 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,5–14,5 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 500 o wymiarach 2,50 × 1,50 m** to wytrzymała konstrukcja wyposażona w lekkie stabilizatory aluminiowe oraz podwójną powierzchnię roboczą. Rusztowanie przeznaczone jest do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych prowadzonych na wysokości roboczej od **4,50 do 14,50 m**.

Wersja o długości **2,50 m** zapewnia większą przestrzeń roboczą niż wariant 2,00 m i pozwala wykonywać prace na szerszym odcinku bez częstego przestawiania konstrukcji. Szerokość rusztowania wynosząca **1,50 m** tworzy dużą powierzchnię roboczą, na której można wygodnie rozmieścić narzędzia, materiały oraz wyposażenie potrzebne podczas pracy.



Rusztowanie wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamocowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu oraz przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając ilość zajmowanego miejsca.

Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na lekkich stabilizatorach jezdnych. Regulowane rolki o średnicy **200 mm** umożliwiają wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. W konfiguracjach od wysokości roboczej **8,50 m** stosowane są dodatkowo podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą.

**Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.**

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                                   |                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | A ≈               | w m  | 4,50        | 5,50        | 6,50        | 7,50        | 8,50        | 9,50        | 10,50       | 11,50       | 12,50       | 13,50       | 14,50       |
|                                                                                   | B ≈               | w m  | 2,50        | 3,50        | 4,50        | 5,50        | 6,50        | 7,50        | 8,50        | 9,50        | 10,50       | 11,50       | 12,50       |
|                                                                                   | C ≈               | w m  | 3,60        | 4,60        | 5,60        | 6,60        | 7,60        | 8,60        | 9,60        | 10,60       | 11,60       | 12,60       | 13,60       |
| STABILO Burta podłużna 2,50 m                                                     | 703729            |      | 2           | 2           | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| STABILO Burta poprzeczna 1,50 m                                                   | 703750            |      | 2           | 2           | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| STABILO Podpora rusztowania jezdne                                                | 702760            |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO Pomost bez kłapy 2,50 m                                                   | 701268            |      | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 5           | 5           | 6           | 6           |
| STABILO Pomost z kłapą 2,50 m                                                     | 701220            |      | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 5           | 5           | 6           | 6           |
| STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu                                                | 702500            |      | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           |
| STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m                                                | 705198            |      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m                                                | 705181            |      | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          |
| STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm                                           | 704108            |      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO Stabilizator teleskopowy 1,50 m                                           | 704214            |      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Stężenie podstawy 2,50 m stal                                             | 704078            |      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu                                                | 702845            |      | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |
| STABILO System GuardMatic 2,50m                                                   | 702586            |      | 2           | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          | 12          |
| Zawlecza                                                                          | 704405            |      | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          | 20          | 22          | 24          | 26          | 28          |
| Powierzchnia rozstawienia ok.                                                     |                   | w m  | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 |
| Waga produktu ok.                                                                 |                   | w kg | 170,0       | 229,0       | 257,5       | 316,5       | 370,5       | 429,5       | 457,5       | 517,0       | 545,0       | 604,0       | 632,5       |
|  | Szerokość (B) ok. | w m  | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        |
|                                                                                   | Głębokość (T) ok. | w m  | 0,65        | 0,95        | 1,00        | 1,30        | 1,40        | 1,70        | 1,75        | 2,05        | 2,10        | 2,40        | 2,45        |
|                                                                                   | Długość (L) ok.   | w m  | 2,60        | 2,10        | 2,60        | 2,10        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        |
| Nr art.                                                                           |                   |      | 784018P     | 784025P     | 784032P     | 784049P     | 784056P     | 784063P     | 784070P     | 784087P     | 784094P     | 784100P     | 784117P     |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,50 do 14,50 m,
- wymiary konstrukcji 2,50 x 1,50 m,
- podwójna i wydłużona powierzchnia robocza,
- pomost o powierzchni ponad 3,00 m²,
- możliwość pracy na szerszym odcinku,
- dużo miejsca na narzędzia i materiały,
- profesjonalna konstrukcja aluminiowa,
- lekkie aluminiowe stabilizatory jezdne,
- możliwość przemieszczania zmontowanego rusztowania,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane poręcze ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300–580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu,
- podpory stabilizujące od wysokości roboczej 8,50 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

## ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 500 w wersji 2,50 x 1,50 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,

- 
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
  - prac elewacyjnych,
  - robót prowadzonych wzdłuż ścian i konstrukcji,
  - montażu instalacji elektrycznych,
  - montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
  - prac wymagających większej liczby narzędzi i materiałów,
  - konserwacji budynków,
  - montażu oświetlenia,
  - serwisowania maszyn i urządzeń,
  - prac w halach produkcyjnych,
  - prac magazynowych,
  - montażu konstrukcji,
  - robót wymagających częstej zmiany stanowiska,
  - prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

---

## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wysokość robocza:** 4,50 m , 5,50 m , 6,50 m , 7,50 m , 8,50 m , 9,50 m , 10,50 m , 11,50 m , 12,50 m , 13,50 m , 14,50 m