

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-500-2-x-1-5-m-wysokosc-4-5-12-5-m-p-1715.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 500 (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,5–12,5 m

Cena brutto	10 409,00 zł
Cena netto	8 462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	783011P
Kod EAN	4009199313942
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 500 (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,5–12,5 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 500 o wymiarach 2,00 × 1,50 m** to wytrzymała konstrukcja wyposażona w lekkie stabilizatory aluminiowe oraz podwójną powierzchnię roboczą. Rusztowanie przeznaczone jest do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych prowadzonych na wysokości roboczej od **4,50 do 12,50 m**.

Szerokość konstrukcji wynosząca **1,50 m** zapewnia przestronny pomost roboczy o powierzchni przekraczającej **3,00 m²**. Duża platforma umożliwia wygodne rozmieszczenie narzędzi i materiałów oraz swobodne poruszanie się podczas wykonywania prac.



Rusztowanie wyposażono w **GuardMatic-System®**, który pozwala zamontować poręcze ochronne przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom znajduje się już wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni roboczej, co zwiększa bezpieczeństwo montażu.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając przestrzeń potrzebną do składowania.

Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na aluminiowych stabilizatorach jezdnych. Regulowane rolki o średnicy **200 mm** pozwalają wypoziomować konstrukcję na nierównym podłożu. W konfiguracjach od wysokości roboczej **8,50 m** stosowane są dodatkowo podpory z bezstopniową regulacją i teleskopową stopą.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B ≈	w m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C ≈	w m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
STABILO Burta podłużna 2,00 m	703712		2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m	703750		2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760		0	0	0	0	4	4	4	4	4
STABILO Pomost bez kłapy 2,0 m	701251		1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Pomost z kłapą 2,00 m	701213		1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu	702517		0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m	705198		2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m	705181		2	3	4	5	6	7	8	9	10
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm	704108		4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Stabilizator teleskopowy 1,50 m	704214		2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie podstawy 2,00 m stal	704085		2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu	702852		2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,00 m	702579		2	4	4	6	6	8	8	10	10
Zawlecza	704405		8	10	12	14	16	18	20	22	24
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65
Waga produktu ok.		w kg	155,5	208,0	233,0	285,5	336,0	388,5	413,0	466,0	490,5
	Szerokość (B) ok.	w m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,65	0,95	1,00	1,30	1,40	1,70	1,75	2,05	2,10
	Długość (L) ok.	w m	2,60	2,10	2,60	2,10	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			783011P	783028P	783035P	783042P	783059P	783066P	783073P	783080P	783097P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,50 do 12,50 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 x 1,50 m,
- podwójna powierzchnia robocza,
- pomost o powierzchni ponad 3,00 m²,
- duża przestrzeń na narzędzia i materiały,
- profesjonalna konstrukcja aluminiowa,
- lekkie aluminiowe stabilizatory jezdne,
- możliwość przemieszczania zmontowanego rusztowania,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane poręcze ułatwiające transport,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300-580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu,
- podpory stabilizujące od wysokości roboczej 8,50 m,
- teleskopowe stopy podpór z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 500 w wersji 2,00 × 1,50 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
- prac elewacyjnych,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- prac wymagających większej liczby narzędzi i materiałów,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- serwisowania maszyn i urządzeń,
- prac w halach produkcyjnych,
- prac magazynowych,
- montażu konstrukcji,
- robót wymagających częstej zmiany stanowiska,
- prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,50 m , 5,50 m , 6,50 m , 7,50 m , 8,50 m , 9,50 m , 10,50 m , 11,50 m , 12,50 m