

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-5500-ze-schodami-2-x-1-5-m-wysokosc-4-3-12-3-m-p-1775.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 5500 ze schodami (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,3–12,3 m

Cena brutto	16 839,00 zł
Cena netto	13 690,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	789013P
Kod EAN	4009199314567
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 5500 ze schodami (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,3–12,3 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 5500 o wymiarach 2,00 × 1,50 m** to szeroka konstrukcja wyposażona w komfortowe wejście schodami. Rusztowanie przeznaczone jest do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych prowadzonych na wysokości roboczej od **4,30 do 12,30 m**.

Szerokość konstrukcji wynosząca **1,50 m** zapewnia podwójną powierzchnię roboczą oraz dużo miejsca na narzędzia, materiały i wyposażenie. Schody ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy poziomami oraz transportowanie na najwyższy pomost większych narzędzi i cięższych elementów.



Model STABILO 5500 wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Podczas wejścia na kolejny poziom użytkownik znajduje się już wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni roboczej.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając przestrzeń zajmowaną przez elementy konstrukcji.

Rusztowanie wyposażono w regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm**, które umożliwiają wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Dodatkową stabilność zapewniają podpory z bezstopniową regulacją i teleskopowymi stopami.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
	B ≈	w m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
	C ≈	w m	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
STABILO Burta podłużna 2,00 m		703712	2	3	4	5	6
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m		703743	0	2	4	6	8
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m		703750	2	2	2	2	2
STABILO Podpora rusztowania jezdne		702760	4	4	4	4	4
STABILO Pomost bez kłapy 2,0 m		701251	2	2	3	4	5
STABILO Pomost z dużą kłapą 2,00 m		701282	1	1	1	1	1
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m		705198	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m		705181	2	4	6	8	10
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm		704108	4	4	4	4	4
STABILO Schody do Serii 5500		705594	1	2	3	4	5
STABILO Stopień dodatkowy		703972	1	1	1	1	1
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu		702210	3	4	5	6	7
STABILO Stężenie ukośne Seria 5500 alu		702814	2	3	4	5	6
STABILO System GuardMatic 2,00 m		702579	2	4	6	8	10
STABILO Tuleja redukcyjna		704160	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków balastowych		704146	0	0	0	0	4
Zawleczka		704405	5	10	15	20	25
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Waga produktu ok.		w kg	175,5	259,5	343,0	427,0	514,5
	Szerokość (B) ok.	w m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,80	1,15	1,50	1,80	2,15
	Długość (L) ok.	w m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			789013P	789020P	789037P	789044P	789051P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,30 do 12,30 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 x 1,50 m,
- komfortowe wejście schodami,
- łatwiejszy transport dużych narzędzi i cięższych elementów,
- podwójna powierzchnia robocza,
- szerokie i wygodne stanowisko pracy,
- dużo miejsca na narzędzia i materiały,
- profesjonalna konstrukcja aluminiowa,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość pomiędzy pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,

-
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
 - regulacja wysokości rolek 300-580 mm,
 - możliwość użytkowania na nierównym podłożu,
 - bezstopniowo regulowane podpory,
 - teleskopowe stopy z regulacją do 230 mm.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 5500 sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
- prac elewacyjnych,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- prac wymagających transportowania większych narzędzi,
- prac wymagających częstego przemieszczania się pomiędzy poziomami,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- serwisowania maszyn i urządzeń,
- prac w halach produkcyjnych,
- prac magazynowych,
- montażu konstrukcji,
- robót wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,30 m , 6,30 m , 8,30 m , 10,30 m , 12,30 m