

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-montazowe-krause-corda-wysokosc-4-lub-5-m-p-1792.html>



Aluminiowe rusztowanie montażowe Krause Corda – wysokość robocza 4 lub 5 m

Cena brutto	2 679,00 zł
Cena netto	2 178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	916280
Kod EAN	4009199916280
Seria	CORDA - do domu

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie montażowe Krause Corda – wysokość robocza 4 lub 5 m

Aluminiowe rusztowanie montażowe **Krause Corda** to lekka i praktyczna konstrukcja przeznaczona do prac remontowych, montażowych, instalacyjnych i konserwacyjnych. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach wysokości roboczej:

- **około 4,00 m**
- **około 5,00 m**

Dzięki temu można dobrać odpowiednią konfigurację do wysokości wykonywanych prac bez konieczności tworzenia dwóch oddzielnych kart produktu.

Rusztowanie wyróżnia się szybkim i prostym montażem bez użycia narzędzi. Modułowa konstrukcja ułatwia również demontaż, transport oraz przechowywanie poszczególnych elementów.



Pomost roboczy o wymiarach **1,50 × 0,56 m** został wykonany z odpornej na warunki atmosferyczne i antypoślizgowej płyty. Zapewnia wygodną powierzchnię do stania oraz większą swobodę wykonywania prac niż klasyczna drabina.

Dwa szerokie stabilizatory zwiększają powierzchnię podparcia rusztowania i poprawiają stabilność konstrukcji podczas użytkowania. Rusztowanie może być również stosowane na schodach oraz w miejscach o zróżnicowanej wysokości podłoża.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie pomostu wynosi **150 kg/m²** zgodnie z normą **EN 1004**.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład zestawu zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,00	5,00
	B ≈	w m	2,00	3,00
	C ≈	w m	3,10	4,20
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	1,55 x 1,30	1,60 x 1,30
Waga produktu ok.		w kg	27,5	48,0
	Szerokość (B) ok.	w m	0,60	0,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,25	0,30
	Długość (L) ok.	w m	2,20	2,30
Nr art.			916280	916129

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- dwa warianty wysokości roboczej: około 4 i 5 m,
- jedna karta produktu z wyborem wysokości,
- lekka konstrukcja aluminiowa,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia narzędzi,
- pomost o wymiarach 1,50 × 0,56 m,
- antypoślizgowa powierzchnia pomostu,
- pomost odporny na warunki atmosferyczne,
- nośność 150 kg/m²,
- zgodność z normą EN 1004,
- dwa szerokie stabilizatory,
- możliwość pracy na schodach,
- możliwość ustawienia na podłożu o różnej wysokości,
- wygodniejsza powierzchnia robocza niż na drabinie,
- łatwy transport i przechowywanie,
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie montażowe Krause Corda sprawdzi się podczas:

- malowania ścian i sufitów,
- tapetowania,
- prac remontowych,
- prac wykończeniowych,
- montażu oświetlenia,
- montażu instalacji elektrycznych,
- prac na klatkach schodowych,
- montażu sufitów podwieszanych,
- konserwacji budynków,
- montażu półek i wyposażenia,
- sprzątania powierzchni położonych na wysokości,
- prac w mieszkaniach, domach i biurach,
- lekkich prac warsztatowych i magazynowych,
- robót wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,00 m , 5,00 m