

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-f9220w-silnik-roto-p-1584.html>



Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO F 9220 W – 9,9 kVA – 400/230V – 220A – Rato

Cena brutto	7 249,00 zł
Cena netto	5 893,50 zł
Cena poprzednia	9 026,97 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	35591
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo F9220W – 9,9 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo F9220W to wszechstronny agregat prądowórczy zaprojektowany z myślą o profesjonalnym wykorzystaniu w przemyśle, budownictwie oraz warsztatach spawalniczych. Dzięki **mocy maksymalnej 9,9 kVA** i **silnikowi Rato R 420**, urządzenie zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach.

Agregat został wyposażony w **gniazda przewodów spawalniczych**, co umożliwia podłączenie urządzeń spawalniczych bez potrzeby dodatkowych adapterów. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i długą żywotność urządzenia.

Idealnie sprawdzi się jako **mobilne źródło energii** w warsztatach, na placach budowy oraz w sytuacjach awaryjnych wymagających stabilnego zasilania.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 9,9 kVA, znamionowa 9,0 kVA** – odpowiednia do wielu zastosowań.
- ❑ **Silnik Rato R 420** – sprawdzona i wydajna jednostka napędowa.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – obsługa urządzeń jedno- i trójfazowych.
- ❑ **Gniazda przewodów spawalniczych** – możliwość podłączenia urządzeń spawalniczych.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona agregatu i odbiorników.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – elastyczność w podłączaniu urządzeń.

☐ **Ekonomiczne spalanie - 2,9 L/h** - optymalizacja zużycia paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 9,9 kVA
- **Moc znamionowa:** 9,0 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 13 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Rato R 420
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,5 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,9 L/h
- **Poziom hałasu:** 99 dB(A)
- **Waga:** 112 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** - wygodne podłączenie urządzeń spawalniczych.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed uszkodzeniem agregatu i urządzeń.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczna kontrola poziomu oleju.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** - wysokiej jakości przewody do spawania.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** - dłuższe przewody do pracy w większej odległości.
- ✓ **Wąż do spalin** - bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** - ułatwia odprowadzanie spalin w zamkniętych przestrzeniach.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - precyzyjna kontrola eksploatacji.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - zestaw filtrów i olejów do konserwacji urządzenia.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
