

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8220tw-silnik-honda-p-1586.html>



Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 8220 TW – 7,2 kVA – Honda GX390 – Zbiornik 45L

Cena brutto	9 229,00 zł
Cena netto	7 503,25 zł
Cena poprzednia	11 621,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37012
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH8220TW – 7,2 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FH8220TW to wysokiej klasy agregat prądowórczy zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Wyposażony w **silnik Honda GX390** oraz **moc maksymalną 7,2 kVA**, zapewnia stabilne i wydajne źródło energii do różnorodnych zastosowań.

Urządzenie posiada **gniazda przewodów spawalniczych**, co sprawia, że idealnie nadaje się do prac spawalniczych w terenie. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** i **czujnik poziomu oleju** chronią agregat przed awariami i zwiększają jego trwałość.

Doskonały wybór dla budownictwa, warsztatów i przemysłu – wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i mobilność.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 7,2 kVA, znamionowa 6,5 kVA** – efektywne zasilanie.
- ☐ **Silnik Honda GX390** – gwarancja trwałości i niezawodności.
- ☐ **Zasilanie 400V / 230V** – kompatybilność z różnymi urządzeniami.
- ☐ **Gniazda przewodów spawalniczych** – możliwość podłączenia spawarek.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona silnika i odbiorników.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju.
- ☐ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – łatwa obsługa podłączonych urządzeń.
- ☐ **Niskie spalanie – 2,7 L/h** – ekonomiczne użytkowanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 7,2 kVA
- **Moc znamionowa:** 6,5 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 9,4 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 106 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** – dedykowane dla profesjonalnych spawarek.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szeroka gama możliwych zastosowań.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona urządzeń przed uszkodzeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – dba o bezpieczeństwo silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – wygodne użytkowanie w różnych warunkach.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** – profesjonalne przewody do spawania.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** – dla większego zasięgu pracy.
- ✓ **Wąż do spalin** – efektywne usuwanie spalin w zamkniętych przestrzeniach.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – monitorowanie godzin pracy agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia mobilność i transport.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
