

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8220twe-silnik-honda-p-1587.html>



Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 8220 TWE – 7,2 kVA – Honda GX390 – Rozruch elektryczny – 45L

Cena brutto	10 459,00 zł
Cena netto	8 503,25 zł
Cena poprzednia	13 199,54 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37013
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH8220TWE – 7,2 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FH8220TWE to profesjonalny agregat prądowórczy, zaprojektowany z myślą o wymagających użytkowników. Dzięki **mocy maksymalnej 7,2 kVA** i **silnikowi Honda GX390**, zapewnia niezawodność w zasilaniu narzędzi i urządzeń w terenie.

Wyposażenie w **gniazda przewodów spawalniczych** sprawia, że jest doskonałym wyborem dla spawaczy, ekip budowlanych oraz warsztatów. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** i **czujnik poziomu oleju** dbają o bezpieczeństwo użytkownika.

Solidna konstrukcja i ekonomiczne spalanie czynią go niezastąpionym sprzętem na placach budowy, w rolnictwie i podczas prac serwisowych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,2 kVA, znamionowa 6,5 kVA** – stabilne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – wysoka trwałość i bezawaryjność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – szerokie możliwości zastosowań.
- ❑ **Gniazda przewodów spawalniczych** – dedykowane dla profesjonalnych spawarek.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przegrzaniem i uszkodzeniami.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie w razie zbyt niskiego poziomu oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodna obsługa urządzeń elektrycznych.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa i dłuższa praca.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 7,2 kVA
- **Moc znamionowa:** 6,5 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 9,4 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 3,5 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 115 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 650 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** – dla profesjonalnych zastosowań spawalniczych.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – uniwersalne podłączenie urządzeń.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – wydłuża żywotność urządzenia.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – ochrona silnika przed uszkodzeniami.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – komfort pracy w zamkniętych przestrzeniach.
- ✓ **Akumulator** – wsparcie dla rozruchu elektrycznego.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** – profesjonalne przewody do spawania.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** – dla większego zasięgu pracy.
- ✓ **Wąż do spalin** – skuteczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – monitorowanie zużycia agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie urządzenia.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
