

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh8220w-silnik-honda-p-1585.html>



Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 8220 W – 7,2 kVA – Honda GX390 – 220A

Cena brutto	8 049,00 zł
Cena netto	6 543,90 zł
Cena poprzednia	10 173,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37011
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH8220W – 7,2 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FH8220W to kompaktowy i wydajny agregat prądowórczy zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, budowlanych oraz warsztatów spawalniczych. Moc maksymalna **7,2 kVA** i niezawodny **silnik Honda GX390** gwarantują wysoką wydajność oraz trwałość w wymagających warunkach.

Urządzenie wyposażone zostało w **gniazda przewodów spawalniczych**, co umożliwia podłączenie spawarek bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek. Dodatkowe **zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** dbają o bezpieczeństwo użytkownika oraz wydłużają żywotność agregatu.

To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów potrzebujących mobilnego i stabilnego źródła zasilania na placu budowy, w warsztacie czy podczas prac montażowych.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 7,2 kVA, znamionowa 6,5 kVA** – stabilne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – renomowana jakość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – obsługuje urządzenia jedno- i trójfazowe.
- ❑ **Gniazda przewodów spawalniczych** – możliwość podłączenia spawarek.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie odbiorników.

☐ **Niskie spalanie - 2,7 L/h** - oszczędność paliwa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 7,2 kVA
- **Moc znamionowa:** 6,5 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 9,4 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 3,9 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 3,9 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 15,2 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 88 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** - wygodne podłączenie spawarek.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - elastyczne opcje zasilania.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed uszkodzeniem agregatu.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczna kontrola poziomu oleju.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** - profesjonalne przewody do spawania.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** - dłuższe przewody do bardziej wymagających zastosowań.
- ✓ **Wąż do spalin** - bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** - ułatwia odprowadzanie spalin w zamkniętych przestrzeniach.
- ✓ **Licznik czasu pracy** - dokładne monitorowanie eksploatacji.
- ✓ **Zestaw transportowy** - ułatwia przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - zestaw filtrów i olejów do konserwacji urządzenia.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
