

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9220tw-silnik-honda-p-1589.html>



Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 9220 TW – 8,7 kVA – Honda GX390 – Zbiornik 45L

Cena brutto	9 519,00 zł
Cena netto	7 739,02 zł
Cena poprzednia	12 309,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37015
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9220TW – 8,7 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FH9220TW to profesjonalny agregat prądowórczy stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. **Moc maksymalna 8,7 kVA** oraz **silnik Honda GX390** zapewniają niezawodne działanie w trudnych warunkach pracy.

Dzięki **gniazdom przewodów spawalniczych** urządzenie jest doskonałym wyborem dla spawaczy i mechaników. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** umożliwia wygodniejsze użytkowanie, a **zabezpieczenie przeciążeniowe** chroni agregat i podłączone urządzenia.

Jego wytrzymała konstrukcja i niskie zużycie paliwa sprawiają, że jest to idealne źródło zasilania na placach budowy, w warsztatach i gospodarstwach rolnych.



KLUCZOWE CECHY

- ☐ **Moc maksymalna 8,7 kVA, znamionowa 7,8 kVA** – wysoka wydajność.
- ☐ **Silnik Honda GX390** – niezawodność i długowieczność.
- ☐ **Zasilanie 400V / 230V** – kompatybilność z różnymi urządzeniami.
- ☐ **Gniazda przewodów spawalniczych** – idealne dla spawaczy.
- ☐ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – zwiększone bezpieczeństwo.
- ☐ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczna ochrona silnika.
- ☐ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie urządzeń.
- ☐ **Niskie zużycie paliwa – 2,7 L/h** – ekonomiczne działanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,7 kVA
- **Moc znamionowa:** 7,8 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 11,3 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 4,4 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,0 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 17,4 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 116 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** - dla profesjonalnych zastosowań spawalniczych.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** - szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** - ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** - automatyczna kontrola poziomu oleju.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** - wygodniejsze odprowadzanie spalin.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** - przewody do spawarek.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** - większy zasięg pracy.
- ✓ **Wąż do spalin** - umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin..
- ✓ **Licznik czasu pracy** - monitorowanie pracy agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** - łatwiejsze przemieszczanie agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** - zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
