

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh9220twe-silnik-honda-p-1590.html>



Agregat prądotwórczy spawalniczy FOGO FH 9220 TWE – 8,7 kVA – Honda GX390 – Rozruch E – 45L

Cena brutto	10 919,00 zł
Cena netto	8 877,24 zł
Cena poprzednia	13 887,97 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37016
Silnik	Benzynowy

Opis produktu

Agregat prądotwórczy trójfazowy Fogo FH9220TWE – 8,7 kVA, 400/230V, benzyna

Fogo FH9220TWE to wysokiej jakości agregat prądotwórczy zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Dzięki **mocy maksymalnej 8,7 kVA** oraz **silnikowi Honda GX390**, urządzenie gwarantuje niezawodność i wydajność nawet w trudnych warunkach pracy.

Jest wyposażony w **gniazda przewodów spawalniczych**, co czyni go doskonałym wyborem dla spawaczy oraz warsztatów. **Tłumik z przyłączem węża do spalin** zapewnia komfortowe użytkowanie, a **zabezpieczenie przeciążeniowe** chroni agregat i podłączone urządzenia przed przeciążeniami.

Dzięki **manualnemu i elektrycznemu rozruchowi** agregat można uruchomić w sposób tradycyjny lub za pomocą rozrusznika, co zwiększa wygodę obsługi.



KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,7 kVA, znamionowa 7,8 kVA** – wysoka wydajność i stabilność.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – niezawodność i długa żywotność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – uniwersalne zastosowanie.
- ❑ **Gniazda przewodów spawalniczych** – agregat przystosowany do pracy ze spawarkami.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie różnych urządzeń.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie – 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.
- ❑ **Manualny + elektryczny rozruch** – zwiększona wygoda użytkowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,7 kVA
- **Moc znamionowa:** 7,8 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 11,3 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 4,4 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,0 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 17,4 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny + rozrusznik
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 45 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 96 dB(A)
- **Waga:** 126 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 765 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** – dla profesjonalnych zastosowań spawalniczych.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – kompatybilność z różnymi urządzeniami.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed przeciążeniami.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne zabezpieczenie silnika.
- ✓ **Tłumik z przyłączem węża do spalin** – wygodne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Akumulator** – wspomaga rozruch elektryczny.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²** – profesjonalne przewody do spawarek.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²** – większy zasięg pracy.
- ✓ **Wąż do spalin** – umożliwia bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – kontrola czasu użytkowania agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** – umożliwia łatwiejszy transport agregatu.
- ✓ **Pakiet serwisowy** – zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
