

Link do produktu: <https://mmasz.pl/spawalniczy-agregat-pradotwoczy-trojfazowy-fogo-fh9220w-silnik-honda-p-1588.html>



## Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 9220 W – 8,7 kVA – Honda GX390 – 220A

Cena brutto	<b>8 619,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 007,32 zł</b>
Cena poprzednia	<b>10 862,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 5 dni</b>
Kod producenta	<b>37014</b>
Silnik	<b>Benzynowy</b>

### Opis produktu



### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



### OPIS PRODUKTU

#### Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FH9220W - 8,7 kVA, 400/230V, benzyna

**Fogo FH9220W** to profesjonalny agregat prądowórczy przeznaczony do wymagających zastosowań budowlanych i warsztatowych. **Moc maksymalna 8,7 kVA** oraz **silnik Honda GX390** gwarantują stabilne i wydajne działanie.

Wyposażenie w **gniazda przewodów spawalniczych** sprawia, że agregat jest idealnym wyborem dla spawaczy i mechaników. **Zabezpieczenie przeciążeniowe** oraz **czujnik poziomu oleju** zapewniają długą żywotność i bezpieczeństwo pracy.

Solidna konstrukcja oraz ekonomiczne spalanie czynią go niezawodnym źródłem zasilania na placach budowy, w rolnictwie oraz podczas prac serwisowych.



## KLUCZOWE CECHY

- ❑ **Moc maksymalna 8,7 kVA, znamionowa 7,8 kVA** – wydajne zasilanie.
- ❑ **Silnik Honda GX390** – trwałość i niezawodność.
- ❑ **Zasilanie 400V / 230V** – uniwersalne zastosowanie.
- ❑ **Gniazda przewodów spawalniczych** – umożliwia obsługę spawarek.
- ❑ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona silnika i podłączonych urządzeń.
- ❑ **Czujnik poziomu oleju** – automatyczna kontrola bezpieczeństwa.
- ❑ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – wygodne podłączenie sprzętów.
- ❑ **Ekonomiczne spalanie - 2,7 L/h** – oszczędność paliwa.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie:** 400V / 230V
- **Moc maksymalna:** 8,7 kVA
- **Moc znamionowa:** 7,8 kVA
- **Prąd znamionowy (3~):** 11,3 A
- **Moc 1-fazowa maksymalna:** 4,4 kW
- **Moc 1-fazowa znamionowa:** 4,0 kW
- **Prąd znamionowy 1~:** 17,4 A
- **Silnik:** Honda GX390
- **Chłodzenie:** Powietrzne
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Takt:** 4
- **Miska oleju:** 1,1 L
- **Rozruch:** Manualny
- **Paliwo:** Benzyna
- **Pojemność zbiornika:** 6,1 L
- **Spalanie (przy 75% mocy):** 2,7 L/h
- **Poziom hałasu:** 97 dB(A)
- **Waga:** 98 kg
- **Wymiary:** 790 mm x 580 mm x 505 mm



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **Gniazda przewodów spawalniczych** – dedykowane dla profesjonalnych zastosowań spawalniczych.
- ✓ **Dwa gniazda (400V 16A, 230V 16A)** – szerokie możliwości podłączenia.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciążeniowe** – ochrona przed nadmiernym obciążeniem.
- ✓ **Czujnik poziomu oleju** – zabezpiecza silnik przed uszkodzeniami.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ✓ **Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm<sup>2</sup>** – przewody do profesjonalnych spawarek.
- ✓ **Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm<sup>2</sup>** – zwiększony zasięg pracy.
- ✓ **Wąż do spalin** – bezpieczne odprowadzanie spalin.
- ✓ **Przyłącze węża do spalin** – dodatkowa wygoda użytkownika.
- ✓ **Licznik czasu pracy** – monitorowanie eksploatacji agregatu.
- ✓ **Zestaw transportowy** – ułatwia przemieszczanie urządzenia.

---

✓ **Pakiet serwisowy** - zawiera filtr powietrza, świecę zapłonową i olej silnikowy.

---



## **GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT**

Oferujemy także [gwarancję FOGO](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.