

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:05

Link do produktu: <https://mmasz.pl/teodolit-elektroniczny-nivel-system-dt2-powiekszenie-30x-p-2200.html>



Teodolit elektroniczny Nível System DT-2 - powiększenie 30x

Cena brutto	4 099,00 zł
Cena netto	3 332,52 zł
Cena poprzednia	4 784,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DT2
Kod EAN	5907440786042

Opis produktu

NÍVEL SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Nivel System DT-2 to to precyzyjny **teodolit elektroniczny** do pomiarów kątów, kierunków oraz spadków – z **dokładnością 2"** i **powiększeniem 30x**. Dzięki dwustronnym, podświetlanym wyświetlaczom LCD oraz **laserowemu pionownikowi** umożliwia wygodną i efektywną pracę nawet w trudnych warunkach budowlanych.

Instrument wyposażono w **kompensator jednoosiowy**, który zapewnia stabilność wskazań nawet w pobliżu pracujących maszyn. Wysoka klasa odporności **IPX6** gwarantuje pełną szczelność urządzenia przy pracy w deszczu i zapyleniu. Łatwa obsługa, nowoczesny odczyt absolutny oraz solidna konstrukcja sprawiają, że DT-2 to narzędzie gotowe do codziennej pracy na każdej budowie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Długość lunety:** 155 mm
- **Średnica obiektywu:** 45 mm
- **Powiększenie:** 30x
- **Obraz:** prosty
- **Pole widzenia:** 1°30'
- **Rozdzielczość:** 2,5"
- **Minimalna ogniskowa:** 1,5 m
- **Metoda pomiaru:** odczyt absolutny
- **Odczyt:** H: dwustronny, V: dwustronny
- **Minimalny odczyt:** 1"/5"
- **Dokładność:** 2"
- **Wyświetlacz:** dwustronny, podświetlany
- **Klawiatura:** 6 przycisków
- **Typ kompensatora:** jednoosiowy
- **Zakres kompensatora:** $\pm 3'$
- **Pionownik:** laserowy
- **Zasilanie:** akumulator (3,7 V)
- **Spodarka:** odłączalna
- **Klasa odporności:** IPX6
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
- **Wymiary:** 160 × 190 × 324 mm
- **Waga:** 4,8 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Teodolit elektroniczny DT-2
- Kufer transportowy
- Akumulator
- Ładowarka
- Dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne
- Instrukcja obsługi w języku polskim



ZASTOSOWANIE

- Prace developerskie – wyznaczanie pionów, kontrola kątów
- Prace ziemne i drogownictwo
- Prace wod-kan – wyznaczanie i kontrola kierunku
- Prace konstrukcyjne i montażowe
- Tyczenie linii i azymutów
- Geodezja inżynierska i pomiary spadków



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Powiększenie 30x – jasny i czytelny obraz
- ✓ Dokładność 2" – precyzyjne wyznaczanie kątów i kierunków
- ✓ Dwustronne wyświetlacze LCD – wygodna praca w każdych warunkach
- ✓ Kompensator jednoosiowy – odporność na drgania terenu
- ✓ Laserowy pionownik – szybkie ustawienie nad punktem
- ✓ Klasa IPX6 – odporność na deszcz, kurz i trudne warunki
- ✓ Akumulator + zasobnik – elastyczność zasilania w terenie



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.