

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:41

Link do produktu: <https://mmasz.pl/teodolit-elektroniczny-nivel-system-dt2l-powiekszenie-30x-p-2204.html>



Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L - powiększenie 30x

Cena brutto	4 399,00 zł
Cena netto	3 576,42 zł
Cena poprzednia	5 030,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DT2L
Kod EAN	5907440786059

Opis produktu

NIVEL SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Nivel System DT-2L to to precyzyjny **teodolit elektroniczny o dokładności 2"** i powiększeniu 30x, który dodatkowo wyposażono w **wskaźnik laserowy** – umożliwiającą szybkie i bezkontaktowe tyczenie bez użycia tyczki. Dzięki zastosowaniu **kompensatora jednoosiowego** oraz **dwustronnych wyświetlaczy LCD**, praca w trudnym terenie staje się wygodna i precyzyjna.

Model DT-2L to idealne rozwiązanie dla ekip budowlanych, geodetów i instalatorów – sprawdza się podczas tyczenia, określania kątów i kierunków, a także w zadaniach związanych z infrastrukturą podziemną czy montażem konstrukcji. Obudowa o klasie szczelności **IPX6** zapewnia odporność na wodę i pył.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Długość lunety:** 155 mm
- **Średnica obiektywu:** 45 mm
- **Powiększenie:** 30x
- **Obraz:** prosty
- **Pole widzenia:** 1°30'
- **Rozdzielczość:** 2,5"
- **Minimalna ogniskowa:** 1,5 m
- **Metoda pomiaru:** odczyt absolutny
- **Odczyt:** H: dwustronny, V: dwustronny
- **Minimalny odczyt:** 1" / 5"
- **Dokładność:** 2"
- **Wyświetlacz:** dwustronny, podświetlany
- **Klawiatura:** 6 przycisków
- **Typ kompensatora:** jednoosiowy
- **Zakres kompensatora:** $\pm 3'$
- **Pionownik:** laserowy
- **Punkt laserowy (wskaźnik):** tak
- **Zasilanie:** akumulator (3,7 V)
- **Spodarka:** odłączalna
- **Klasa odporności:** IPX6
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
- **Wymiary:** 160 × 190 × 324 mm
- **Waga:** 4,8 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Teodolit elektroniczny DT-2L
- Kufer transportowy
- Akumulator
- Ładowarka
- Dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne
- Instrukcja obsługi w języku polskim



ZASTOSOWANIE

- Prace developerskie – wyznaczanie pionów, kontrola kątów
- Prace ziemne, drogownictwo
- Prace wod-kan – wyznaczanie i kontrola kierunku
- Prace konstrukcyjne, montażowe
- Tyczenie linii, przenoszenie azymutów
- Pomiar kątów, kierunków i spadków



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Powiększenie 30x – precyzyjny i jasny obraz
- ✓ Dokładność 2" – profesjonalne zastosowania
- ✓ Wskaźnik laserowy – szybkie tyczenie bez tyczki
- ✓ Dwustronne podświetlane wyświetlacze LCD
- ✓ Kompensator jednoosiowy – praca na niestabilnym gruncie
- ✓ Obudowa IPX6 – odporna na wodę, deszcz i kurz
- ✓ Wygodny laserowy pionownik i zasilanie akumulatorowe



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.