

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wal-elastyczny-2m-bulawy-40-48-58mm-pvd2000-p-2870.html>



Elastyczny wał 2 m do buław Ø40, Ø48 i Ø58 mm – do napędu Swepac PVD 2000

Cena brutto	639,60 zł
Cena netto	520,00 zł
Cena poprzednia	729,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	408032
Kod producenta	PVS 2-58

Opis produktu

Elastyczny wał 2 m do buław Ø40, Ø48 i Ø58 mm – do napędu Swepac PVD 2000

Elastyczny wał o długości 2 metrów, kompatybilny z buławami o średnicach **Ø40 mm, Ø48 mm i Ø58 mm**, to solidne rozwiązanie do prac wymagających głębszego zasięgu zagęszczania. W połączeniu z napędem **Swepac PVD 2000** zapewnia wysoką skuteczność w zagęszczaniu betonu o zróżnicowanej konsystencji. **Wytrzymała konstrukcja**, szybkozłącze oraz możliwość pracy zarówno w poziomie, jak i pionie czynią ten wał niezastąpionym na profesjonalnych budowach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Długość wału elastycznego:** 2 m
- ✓ **Kompatybilne buławy:** Ø40 mm, Ø48 mm i Ø58 mm
- ✓ **Typ wibratora:** Mechaniczny
- ✓ **Kompatybilność:** Swepac PVD 2000



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Długość 2 m** – doskonały zasięg przy pracy w trudno dostępnych miejscach
- ✓ **Kompatybilność z dużymi buławami** – do zastosowań wymagających
- ✓ **Wysoka trwałość** – odporność na zginanie i uszkodzenia
- ✓ **Szybki montaż** – intuicyjne szybkozłącze bez użycia narzędzi
- ✓ **Dedykowany do PVD 2000** – pełna zgodność systemowa



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Prace z użyciem dużych buław w betonie konstrukcyjnym
 - ✓ Wibrowanie grubych warstw betonu i głębokich szalunków
 - ✓ Zastosowanie przy fundamentach, ścianach i słupach

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
