

Dane aktualne na dzień: 10-08-2026 23:32

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wal-elastyczny-3m-bulawy-40-48-58mm-pvd2000-p-2871.html>



Elastyczny wał 3 m do buław Ø40, Ø48 i Ø58 mm – do napędu Swepac PVD 2000

Cena brutto	701,10 zł
Cena netto	570,00 zł
Cena poprzednia	789,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	408033
Kod producenta	PVS 3-58

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

doskonałe rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują większego zasięgu roboczego przy zachowaniu pełnej mobilności urządzenia. Kompatybilność z napędem [Swepac PVD 2000](#) i **trwała konstrukcja** sprawiają, że wał idealnie nadaje się do wymagających zadań na budowie, w tym przy dużych powierzchniach i głębokich szalunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Długość wału elastycznego:** 3 m
- ✓ **Kompatybilne buławy:** Ø40 mm, Ø48 mm i Ø58 mm
- ✓ **Typ wibratora:** Mechaniczny
- ✓ **Kompatybilność:** Swepac PVD 2000



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Długość 3 m** – idealna do zagęszczania w trudno dostępnych miejscach
- ✓ **Zgodność z dużymi buławami** – Ø40 mm, Ø48 mm i Ø58 mm
- ✓ **Wytrzymały wał** – odporny na uszkodzenia mechaniczne i zginanie
- ✓ **Błyskawiczna wymiana** – szybkozłączce pozwala działać bez przestojów
- ✓ **Pełna kompatybilność z PVD 2000** – gotowy zestaw roboczy



ZASTOSOWANIE

- ✓ Głębokie zagęszczanie betonu w fundamentach, ścianach i słupach
 - ✓ Prace konstrukcyjne z wykorzystaniem dużych buław
 - ✓ Zastosowania w trudnodostępnych i oddalonych punktach szalunków
-