

Link do produktu: <https://mmasz.pl/walec-okolkowany-ammann-arr-1575-yanmar-3tny80f-1450kg-p-214.html>



Walec okołkowany Ammann 1450 kg ARR 1575, Yanmar 3TNY80F

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu



WYBIEERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy dogodne opcje finansowania. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



WALEC OKOŁKOWANY AMMAN ARR 1575 - Kompaktowa Moc i Precyzja Zagęszczania

Ammann ARR 1575 to przyczepny walec okołkowany o masie operacyjnej **1 440 kg**, zaprojektowany do efektywnego zagęszczania wąskich wykopów oraz trudno dostępnych miejsc. Wyposażony w **silnik Yanmar 3TNY80F** spełniający normy emisji **EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f**, zapewnia niezawodność i wydajność w wymagających warunkach terenowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

Masa operacyjna: 1 440 kg

Szerokość bębna: 640 mm (z możliwością rozszerzenia do 850 mm)

Częstotliwość wibracji: 40 Hz

Amplituda wibracji: 0,6 mm (I stopień), 1,1 mm (II stopień)

Silnik: Yanmar 3TNV80F

Norma emisji: EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Moc silnika: 14,6 kW przy 2 400 obr./min

Pojemność zbiornika paliwa: 28 litrów

Siła odśrodkowa: 36 kN

Częstotliwość wibracji: 40 Hz

Amplituda: 1,1 mm

Zdolność pokonywania wzniesień: 30%

Statyczny nacisk liniowy: 11,2 kg/cm

Dynamiczny nacisk liniowy: 60 kg/cm

Prędkość robocza: 23,4 m/min

Długość całkowita: 2 227 mm

Wysokość całkowita: 1 317 mm

Rozruch: Ręczny



ZALETY WALCA OKOŁKOWANEGO AMMAN ARR 1575



Wydajny silnik: Silnik Yanmar 3TNV80F zapewnia niezawodność i efektywność paliwową, spełniając najnowsze normy emisji spalin.



Dwustopniowy system wibracji: Pozwala na precyzyjne dostosowanie intensywności zagęszczania do rodzaju podłoża, zwiększając efektywność pracy.



Regulowana szerokość bębnow: Możliwość pracy w zakresie 640–850 mm, dzięki czemu walec sprawdza się w różnych zastosowaniach.



Solidna konstrukcja: Wykonana z trwałych materiałów, zapewnia odporność na trudne warunki pracy i długowieczność.



Precyzyjne sterowanie: Dwa cylindry sterujące oraz przegub z łożyskiem oscylacyjnym gwarantują pełną kontrolę nad urządzeniem.



Zdalne sterowanie: Funkcja automatycznego zatrzymania w przypadku utraty sygnału zwiększa bezpieczeństwo na placu budowy.



Łatwość konserwacji: Szeroko otwierane pokrywy serwisowe umożliwiają szybki dostęp do kluczowych komponentów, co upraszcza codzienną obsługę.



Efektywne zarządzanie paliwem: Zbiornik o pojemności 28 litrów pozwala na długą pracę bez potrzeby częstego tankowania.



Duża elastyczność: Idealny do zagęszczania w **wąskich wykopach, rowach** oraz innych trudno dostępnych miejscach.



Funkcja automatycznego wyłączania: Chroni maszynę przed **przegrzaniem** i **niskim poziomem oleju**, zwiększając jej niezawodność.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję Amman](#) [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania lub potrzebujesz** dodatkowych informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zachęcamy **do pobrania karty** katalogowej w zakładce "**Do pobrania**" 