

Link do produktu: <https://mmasz.pl/walec-tandemowy-bomag-bw-120-ad-5-kubota-d1803-2-700kg-p-471.html>



Walec tandemowy Bomag BW 120 AD-5, Kubota D1803, 2 700kg

Cena brutto	166 050,00 zł
Cena netto	135 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Walec tandemowy Bomag BW 120 AD-5, Kubota D1803, 2 700kg

Walec tandemowy **Bomag BW 120 AD-5** to wszechstronna maszyna o **masie roboczej 2 700 kg**, idealna do prac na **średnich i małych** placach budowy. Wyposażony w wydajny **silnik Kubota D1803** o mocy 24,6 kW, zapewnia doskonałą wydajność przy niskim zużyciu paliwa.

Hydrostatyczny napęd i możliwość regulacji **prędkości jazdy do 10 km/h** z wibracją lub bez, pozwalają na precyzyjne dopasowanie pracy do warunków terenowych. Walec ten charakteryzuje się dużą zdolnością pokonywania wzniesień, **nawet do 40%** bez wibracji. **Amplituda drgań wynosząca 0,50 mm** oraz siła **odśrodkowa do 48 kN** gwarantują skuteczne zagęszczanie różnorodnych nawierzchni.

Dodatkowo, urządzenie posiada **ciśnieniowy system zraszania**, co zapobiega przyklejaniu się materiału do bębnow. Jego kompaktowe wymiary i **promień zawracania 2 450 mm** sprawiają, że jest łatwy w manewrowaniu na ciasnych placach budowy.

Dzięki **emisji spalin zgodnej z normą Stage V/TIER 4 f**, walec spełnia rygorystyczne normy ekologiczne.

Prace ziemne i asfaltowe. Prace przy budowie nowych i naprawie istniejących warstw na przedsięwzięciach budowlanych małej i średniej wielkości, na terenie **parkingów, ścieżek dla pieszych, rowerowych, placów zabaw i sportowych**, jak również prace wykończeniowe w **budownictwie drogowym**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **BW 120 AD-5**
- **Ciężar roboczy** z ROPS CECE kg 2 700
- **Ciężar maksymalny** kg 650
- **Średnie statyczne obciążenie liniowe** CECE kg/cm 15,4
- **Długość z R1)** kOPS mm 2 840
- **Wewnętrzny promień zawracania** mm 2 450
- **Prędkość jazdy** (m/h 0-10,0
- **Prędkość jazdy z wibracją** km/h 0-10,0
- **Maks. zdolność pokonywania wzniesień bez/z wibracją** % 40/30

-
- **Rodzaj napędu hydrostatyczny**
 - **Producent** silnika Kubota
 - **Typ** D1803
 - **Poziom emisji spalin** Stage V/ TIER 4 f
 - **Chłodzenie woda**
 - **Liczba cylindrów** 3
 - **Moc ISO** 9249 kW 24,6
 - **Moc SAE** J 1349 KM 33
 - **Przy obrotach** obr./min. 2400
 - **Regulacja obrotów** 1 obr./min. 2 300
 - **Regulacja obrotów** 2 obr./min. 2 530
 - **Wyposażenie elektryczne** V 12
 - **Hamulec roboczy** hydrostatyczny
 - **Hamulec postojowy** hydromechaniczny
 - **Rodzaj układu kierowniczego** wahliwo-łamiwy
 - **Uruchamianie układu** hydrostatyczne
 - **Kąt łamania/wahania** +/- 32/10
 - **Psi chód** mm 0-50
 - **Wibrujący bęben** przód + tył
 - **Rodzaj napędu** hydrostatyczny
 - **Częstotliwość Hz** 50/56
 - **Amplituda** mm 0,50
 - **Siła odśrodkowa** kN 39/48
 - **Rodzaj zraszania** ciśnieniowy
 - **Paliwo** litry 35
 - **Woda** litry 205



ZALETY WALCA BUDOWLANEGO BOMAG BW 120 AD-5