

Link do produktu: <https://mmasz.pl/walec-tandemowy-bomag-bw-80-ad-5-kubota-d902-1550kg-p-472.html>



Walec tandemowy Bomag BW 80 AD-5, Kubota D902, 1550kg

Cena brutto	121 770,00 zł
Cena netto	99 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

WALEC TANDEMOWY BOMAG BW 80 AD-5- 1550 KG

Prace ziemne i asfaltowe. Prace przy budowie nowych i naprawie istniejących warstw na przedsięwzięciach budowlanych **małej i średniej wielkości**, na **terenie parkingów, ścieżek dla pieszych**, rowerowych, **placów zabaw** i sportowych, jak również prace wykończeniowe w **budownictwie drogowym**.

Walec tandemowy Bomag BW 80 AD-5 to kompaktowe i wydajne narzędzie do **zagęszczania nawierzchni**, idealne do pracy na mniejszych placach budowy. Jego ciężar roboczy **wynosi 1550 kg**, co zapewnia odpowiednią stabilność i skuteczność w pracy.

Dzięki **napędowi hydrostatycznemu**, walec oferuje płynne sterowanie oraz precyzyjne manewrowanie, co jest istotne przy pracy na ciasnych i trudnodostępnych terenach. **Silnik Kubota D902 o mocy 15,1 kW** spełnia normy **emisji spalin Stage V/TIER 4 f**, co czyni maszynę przyjazną dla środowiska.

Prędkość jazdy do 10 km/h, zarówno z wibracją, jak i bez niej, umożliwia **szybkie przemieszczanie** się po placu budowy. Walec charakteryzuje się również dużą zdolnością **pokonywania wzniesień**, co czyni go wszechstronnym narzędziem do różnych warunków terenowych. **System ciśnieniowego** zraszania zapobiega przywieraniu materiału do bębnow, co podnosi efektywność pracy.

Dzięki swojej **kompaktowej budowie** i zaawansowanym funkcjom, **Bomag BW 80 AD-5** jest niezawodnym rozwiązaniem dla operatorów poszukujących wysokiej jakości i wydajności.



PARAMETRY TECHNICZNE WALCA BOMAG BW 80 AD-5

- **BW 80 AD-5**
- **Ciężar roboczy z ROPS CECE** kg1550
- **Ciężar maksymalny** kg 1900
- **Średnie statyczne obciążenie liniowe** CECE kg/cm 9,7
- **Długość z ROPS** mm 1 627
- **Wewnętrzny promień zawracania** mm 2 080
- **Prędkość jazdy (1)** km/h 0-10,0

-
- **Prędkość jazdy z wibracją** km/h 0-10,0
 - **Maks. zdolność pokonywania wzniesień bez/z wibracją** % 40/30
 - **Rodzaj napędu** hydrostatyczny
 - **Producent silnika** Kubota
 - **Typ** D902
 - **Poziom emisji spalin** Stage V/ TIER 4 f
 - **Chłodzenie woda**
 - **Liczba cylindrów** 3
 - **Moc ISO** 9249 kW 15,1
 - **Moc SAE J** 1349 KM 20,2
 - **Przy obrotach obr./min.** 3000
 - **Regulacja obrotów 1 obr./min.** 2 100
 - **Regulacja obrotów 2 obr./min.** 3000
 - **Wyposażenie elektryczne** V 12
 - **Hamulce**
 - **Hamulec roboczy** hydrostatyczny
 - **Hamulec postojowy** hydromechaniczny
 - **Rodzaj układu kierowniczego** wahliwo-łamiwy
 - **Uruchamianie układu** hydrostatyczne
 - **Kąt łamania/wahania** +/- 33/8
 - **Psi chód** mm 0-50
 - **Wibrujący bęben** przód + tył
 - **Rodzaj napędu** hydrostatyczny
 - **Częstotliwość** Hz 42/63
 - **Amplituda** mm 0,50
 - **Siła odśrodkowa** kN 7/17
 - **Rodzaj zraszania** ciśnieniowy
 - **Paliwo** litry 30
 - **Woda** litry 100



WALEC BUDOWLANY BOMAG - ZALETY PRODUKTU



Kompaktowe wymiary – Dzięki niewielkim gabarytom, walec jest idealny do pracy w ograniczonych przestrzeniach, takich jak wąskie ulice czy małe place budowy.



Wysoka moc silnika – Silnik Kubota D902 o mocy 15,1 kW zapewnia wystarczającą moc do efektywnego zagęszczania nawierzchni, nawet w trudnych warunkach.



Zaawansowany system napędu hydrostatycznego – Zapewnia płynne sterowanie i precyzyjne manewrowanie, co jest kluczowe w ciasnych i złożonych środowiskach pracy.



Wydajny system zraszania – Ciśnieniowy system zraszania zapobiega przywieraniu materiału do bębnow, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje przestoje.



Zdolność pokonywania wzniesień – Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień na poziomie 40% bez wibracji i 30% z wibracją pozwala na pracę na nierównym terenie.



Niskie emisje spalin – Spełnia normy emisji spalin Stage V/TIER 4 f, co sprawia, że maszyna jest przyjazna dla środowiska i zgodna z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Walec tandemowy Bomag** BW 80 AD-5, Kubota D902, 1550kg
- **Składany pałąk ROPS** z pasem bezpieczeństwa
- **Oświetlenie robocze** z przodu/z tyłu
- **Fotel z włącznikiem** kontaktowym
- **Wahliwo-łamiły układ** kierowniczy
- **Hydrostatyczny napęd** jazdy i wibracji
- **Wyłącznik wibracji** w dźwigni jazdy
- **Po 2 zbieraki** na każdy bęben
- **Amortyzowane stanowisko** operatora
- **Regulowany fotel** operatora
- **Poprzeczna regulacja** fotela operatora
- **Zbiorniki na wodę** z tworzywa sztucznego
- **Licznik motogodzin**
- **Kontrolki robocze** i awaryjne
- **Zamykana pokrywa** silnika
- **Zamykana pokrywa** panelu obsługowego
- **Mocowanie transportowe** i zaczepy do zawieszania z przodu/z tyłu
- **Wyłącznik awaryjny**
- **Możliwość wyłączenia wibracji** na tylnym bębnie
- **Rozrusznik zabezpieczony** przed wilgocią
- **Akustyczny sygnalizator** jazdy wstecz
- **Wskaźnik poziomu** wody
- **Zraszacz ciśnieniowy** z funkcją czasową
- **Światło ostrzegawcze** „kogut”



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

GWARANCJA: 12 miesięcy/1000 godz. pracy w zależności co nastąpi wcześniej

Oferujemy także [gwarancję Bomag](#) [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania lub potrzebujesz** dodatkowych informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.