

Link do produktu: <https://mmasz.pl/walec-tandemowy-bomag-bw-90-ad-5-kubota-d902-1600kg-p-473.html>



Walec tandemowy Bomag BW 90 AD-5, Kubota D902, 1600kg

Cena brutto	141 450,00 zł
Cena netto	115 000,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

WALEC TANDEMOWY BOMAG 1600 KG

Prace ziemne i asfaltowe. Prace przy budowie nowych i naprawie istniejących warstw na przedsięwzięciach budowlanych małej i średniej wielkości, na terenie parkingów, ścieżek dla pieszych, rowerowych, placów zabaw i sportowych, jak również prace wykończeniowe w budownictwie drogowym.

Walec tandemowy Bomag BW 90 AD-5 to kompaktowa, ale wyjątkowo wydajna maszyna, **idealna do różnorodnych prac** drogowych i budowlanych. Dzięki robocznemu ciężarowi 1600 kg i maksymalnej **sile odśrodkowej wynoszącej 17 kN**, doskonale nadaje się do zagęszczania małych i średnich powierzchni. Wyposażony w trzycylindrowy **silnik Kubota D902 o mocy 15,1 kW**, spełnia nowoczesne normy **emisji spalin Stage V/TIER 4 f**, co czyni go ekologicznym wyborem.

Hydrostatyczny napęd zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, co jest kluczowe przy **pracach wymagających wysokiej dokładności**. Zdolność pokonywania **wzniesień do 40%** bez wibracji sprawia, że jest niezawodny nawet na trudnym terenie.

Dzięki małemu promieniowi zawracania wynoszącemu 2030 mm, walec jest bardzo zwrotny, co ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Dodatkowo, funkcja ciśnieniowego zraszania bębnow pozwala na efektywne zapobieganie **przywieraniu materiału do bębnow**, co zwiększa wydajność pracy. **Walec BW 90 AD-5** to solidna i wszechstronna maszyna, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



PARAMETRY TECHNICZNE BOMAG BW 90 AD-5

- **BW 90 AD-5**
- **Ciężar roboczy z ROPS CECE** kg 1600
- **Ciężar maksymalny** kg 1900
- **Średnie statyczne obciążenie liniowe CECE** kg/cm 8,9
- **Długość z ROPS** mm 1 627
- **Wewnętrzny promień zawracania** mm 2 030
- **Prędkość jazdy (1)** km/h 0-10,0

-
- **Prędkość jazdy z wibracją km/h** 0-10,0
 - **Maks. zdolność pokonywania wzniesień bez/z wibracją %** 40/30
 - **Rodzaj napędu** hydrostatyczny
 - **Producent silnika** Kubota
 - **Typ** D902
 - **Poziom emisji spalin Stage** V/ TIER 4 f
 - **Chłodzenie** wodą
 - **Liczba cylindrów** 3
 - **Moc ISO** 9249 kW 15,1
 - **Moc SAE** J 1349KM 22,2
 - **Przy obrotach obr./min.** 3000
 - **Regulacja obrotów 1 obr./min.** 2 100
 - **Regulacja obrotów 2 obr./min.** 3000
 - **Wyposażenie elektryczne** V 12
 - **Hamulec roboczy** hydrostatyczny
 - **Hamulec postojowy** hydromechaniczny
 - **Rodzaj układu kierowniczego** wahliwo-łamiwy
 - **Uruchamianie układu** hydrostatyczne
 - **Kąt łamania/wahania** +/- 33/8
 - **Psi chód** mm 0-50
 - **Wibrujący bęben** przód + tył
 - **Rodzaj napędu** hydrostatyczny
 - **Częstotliwość** Hz 42/63
 - **Amplituda** mm 0,50
 - **Siła odśrodkowa** kN 8/17
 - **Rodzaj zraszania** ciśnieniowy
 - **Paliwo litry** 30
 - **Woda litry** 100



WALEC TANDEMOWY BUDOWLANY BOMAG



Kompaktowe wymiary – Walec jest idealny do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach dzięki małemu promieniowi zawracania i kompaktowej konstrukcji.



Wysoka wydajność zagęszczania – Siła odśrodkowa wynosząca 17 kN zapewnia skuteczne zagęszczanie zarówno asfaltu, jak i innych materiałów budowlanych.



Ekologiczny silnik – Trzycylindrowy silnik Kubota D902 spełnia normy emisji spalin Stage V/TIER 4 f, co czyni maszynę przyjazną dla środowiska.



Płynny napęd hydrostatyczny – Zapewnia precyzyjne sterowanie, co jest kluczowe przy pracach wymagających dużej dokładności.



Duża zdolność pokonywania wzniesień – Walec radzi sobie z nachyleniami do 40%, co zwiększa jego wszechstronność na różnych terenach.



System ciśnieniowego zraszania – Pomaga w zapobieganiu przywieraniu materiału do bębnow, co podnosi efektywność pracy i jakość zagęszczania.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Walec tandemowy Bomag** BW 90 AD-5, Kubota D902, 1600kg
- **Składany pałąk ROPS** z pasem bezpieczeństwa
- **Oświetlenie robocze** z przodu/z tyłu
- **Fotel z włącznikiem** kontaktowym
- **Wahliwo-łamiły** układ kierowniczy
- **Hydrostatyczny napęd** jazdy i wibracji
- **Wyłącznik wibracji** w dźwigni jazdy
- **Po 2 zbieraki** na każdy bęben
- **Amortyzowane stanowisko** operatora
- **Regulowany fotel** operatora
- **Poprzeczna regulacja** fotela operatora
- **Zbiorniki na wodę** z tworzywa sztucznego
- **Licznik motogodzin**
- **Kontrolki robocze i awaryjne**
- **Zamykana pokrywa** silnika
- **Zamykana pokrywa panelu** obsługowego
- **Mocowanie transportowe** i zaczepy do zawieszania z przodu/z tyłu
- **Wyłącznik awaryjny**
- **Możliwość wyłączenia** wibracji na tylnym bębnie
- **Rozrusznik zabezpieczony** przed wilgocią
- **Akustyczny sygnalizator** jazdy wstecz
- **Wskaźnik poziomu** wody
- **Zraszacz ciśnieniowy** z funkcją czasową
- **Światło ostrzegawcze** „kogut”



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

GWARANCJA: 12 miesięcy/1000 godz. pracy w zależności co nastąpi wcześniej

Oferujemy także [gwarancję Bomag](#) [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania lub potrzebujesz** dodatkowych informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
