

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:10

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-bulawowy-swepac-pve-d-58-uchwy-t-pistoletowy-p-2885.html>



Wibrator buławowy Swepac PVE-D 58 – uchwyt pistoletowy, buława Ø58 mm

Cena brutto	3 567,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 900,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	408098
------------------	---------------

Kod producenta	PVE-D 58
----------------	-----------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

częstotliwości 42V (**do zakupienia osobno**). Dzięki buławie Ø58 mm, solidnej konstrukcji i niskiej emisji drgań HAV (0,48 m/s²), urządzenie idealnie sprawdza się w pracach wymagających intensywnego i precyzyjnego zagęszczania betonu – zarówno na dużych, jak i trudnodostępnych powierzchniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektryczny z uchwytem pistoletowym
- ✓ **Zasilanie:** Przetwornica 42V, 3-fazowa, 200 Hz (sprzedawana oddzielnie)
- ✓ **Zapotrzebowanie na prąd:** 15 A
- ✓ **Prędkość obrotowa:** 12 000 obr/min
- ✓ **Średnica buławy:** 58 mm
- ✓ **Długość buławy:** 380 mm
- ✓ **Długość węża:** 0,4 m
- ✓ **Długość przewodu zasilającego:** 15 m
- ✓ **Długość całkowita urządzenia:** 1,0 m
- ✓ **Masa całkowita:** 14 kg
- ✓ **Siła wymuszająca:** 5 600 N
- ✓ **Wydajność robocza:** 35 m³/h
- ✓ **Poziom drgań (HAV):** 0,48 m/s²



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Buława Ø58 mm** – efektywne zagęszczanie betonu o dużej objętości
- ✓ **Uchwyt pistoletowy z systemem antywibracyjnym** – bezpieczna, długotrwała praca
- ✓ **Wąż 0,4 m + kabel 15 m** – wygodne manewrowanie w ograniczonej przestrzeni
- ✓ **Hartowana stal** – wysoka odporność głowicy na ścieranie i uderzenia
- ✓ **Napięcie 42V** – bezpieczna eksploatacja na placach budowy
- ✓ **Kompatybilność z przetwornicami PVC i PVCE** – wszechstronność zastosowań
- ✓ **Bardzo niska emisja drgań** – zgodność z wymaganiami BHP



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Zagęszczanie betonu w wymagających warunkach terenowych**
- ✓ **Duże powierzchnie wylewek i prefabrykaty betonowe**
- ✓ **Budownictwo mieszkaniowe, inżynieryjne i przemysłowe**
- ✓ **Prace instalacyjne i fundamentowe z dużym zbrojeniem**