

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-do-betonu-enar-dingo-walek-5-m-bulawa-25-58-mm-p-2339.html>



Wibrator do betonu Enar DINGO + wałek 5 m + buława 25-58 mm

Cena brutto	2 989,00 zł
Cena netto	2 430,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Wibrator do betonu Enar DINGO + wałek 5 m + buława 25-58 mm

Zestaw do wibrowania betonu **Enar DINGO z wałkiem 5 m i buławą wibracyjną do wyboru** to profesjonalne rozwiązanie do skutecznego zagęszczania mieszanki betonowej na większym obszarze roboczym. Klient wybiera buławę o średnicy **25, 32, 40, 48 lub 58 mm**, a odpowiedni, kompatybilny wałek zostaje dopasowany do wybranego wariantu.

W skład zestawu wchodzi elektryczny napęd **Enar DINGO** o mocy 2,3 kW, elastyczny wałek o długości 5 m oraz wybrana buława wibracyjna. Napęd wyposażono w ochronną obudowę, zabezpieczony przełącznik oraz filtr powietrza, dzięki czemu jest przystosowany do intensywnej pracy w warunkach budowlanych.

Wałek o długości 5 m zapewnia bardzo duży zasięg roboczy i ułatwia pracę w głębokich fundamentach, wysokich szalunkach, dużych konstrukcjach betonowych oraz miejscach, w których napęd musi pozostać w większej odległości od punktu zagęszczania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Napęd:** Enar DINGO
- **Moc silnika:** 2,3 kW / 3 KM
- **Obroty silnika:** 18 000 obr./min
- **Napięcie zasilania:** 230 V
- **Rodzaj zasilania:** jednofazowe
- **Długość wałka:** 5 m
- **Dostępne średnice buław:** 25, 32, 40, 48 lub 58 mm
- **Masa napędu:** 5,4 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- pięć średnic buław do wyboru,
- wałek o długości 5 m zapewniający bardzo duży zasięg pracy,
- kompletny zestaw gotowy do użycia,
- napęd DINGO z ochronną obudową i filtrem powietrza,
- wydajny silnik elektryczny o mocy 2,3 kW,
- wygodna praca w głębokich i wysokich elementach,
- skuteczne zagęszczanie mieszanki betonowej,
- możliwość dopasowania buławy do rodzaju wykonywanej pracy,
- prosta obsługa i wygodny transport.



ZASTOSOWANIE

Zestaw Enar DINGO z wałkiem 5 m sprawdzi się podczas:

- wykonywania głębokich fundamentów i ław fundamentowych,
- zagęszczania betonu w wysokich szalunkach,
- betonowania ścian, słupów i wieńców,
- wykonywania dużych elementów konstrukcyjnych,
- pracy przy konstrukcjach gęsto zbrojonych,
- produkcji elementów prefabrykowanych,
- prac wymagających bardzo dużego zasięgu roboczego.



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica buławy: 25 mm , 32 mm , 40 mm , 48 mm , 58 mm