

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:40

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-elektryczny-swepac-pve-50-waz-5m-p-2880.html>

Wibrator wgłębny Swepac PVE 50 – buława Ø50 mm, wąż 5 m



Cena brutto	2 829,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 300,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	408045
------------------	---------------

Kod producenta	PVE 50
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CA CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

intensywnego zagęszczania betonu. Zasilany z **zewnętrznej przetwornicy częstotliwości 42V (sprzedawanej oddzielnie)**, zapewnia wyjątkową siłę odśrodkową oraz wysoką niezawodność w trudnych warunkach budowlanych. Wibrator jest wyposażony w **buławę Ø50 mm i wąż o długości 5 metrów**, a jego solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektryczny, z silnikiem w buławie
- ✓ **Zasilanie:** Przetwornica 42V, 3-fazowa, 200 Hz (**do zakupu osobno**)
- ✓ **Zapotrzebowanie na prąd:** 10,5 A
- ✓ **Prędkość obrotowa:** 12 000 obr/min
- ✓ **Średnica buławy:** 50 mm
- ✓ **Długość buławy:** 365 mm
- ✓ **Długość węża:** 5 m (inne długości dostępne na zamówienie)
- ✓ **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- ✓ **Masa całkowita:** 14 kg
- ✓ **Siła wymuszająca:** 3 300 N
- ✓ **Wydajność robocza:** 30 m³/h
- ✓ **Poziom drgań (HAV):** 1,8 m/s²



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Buława Ø50 mm** – większa średnica dla lepszej penetracji i efektywności
- ✓ **Silnik w buławie** – bezpośrednie przeniesienie mocy i mniejsze straty
- ✓ **Hartowana stal** – odporność na uszkodzenia i ścieranie
- ✓ **Długość węża 5 m** – uniwersalny zasięg pracy (inne wersje dostępne na zamówienie)
- ✓ **Niski poziom drgań** – komfort operatora i zgodność z normami BHP
- ✓ **Zasilanie z przetwornicy 42V** – bezpieczne użytkowanie na placu budowy
- ✓ **Przetwornica nie wchodzi w skład zestawu – do dokupienia osobno**



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zagęszczanie betonu w dużych płytach, fundamentach i elementach nośnych
- ✓ Prace budowlane wymagające dużej siły odśrodkowej
- ✓ Profesjonalne zastosowania w trudnych warunkach
- ✓ Prefabrykaty, ściany, słupy, stropy i zbrojenia