

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:36

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-elektryczny-swepac-pve-58-waz-5m-p-2881.html>

Wibrator wgłębny Swepac PVE 58 – buława Ø58 mm, wąż 5 m



Cena brutto	3 075,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 500,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	408046
------------------	---------------

Kod producenta	PVE 58
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CA CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

profesjonalnego zagęszczania betonu przy zasilaniu z **zewnętrznej przetwornicy częstotliwości 42V (do zakupienia osobno)**. Dzięki **buławie Ø58 mm**, dużej sile odśrodkowej i **wężowi o długości 5 metrów**, urządzenie świetnie sprawdza się przy dużych wylewkach, fundamentach i prefabrykacjach betonowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektryczny, z silnikiem w buławie
- ✓ **Zasilanie:** Przetwornica 42V, 3-fazowa, 200 Hz (**sprzedawana oddzielnie**)
- ✓ **Zapotrzebowanie na prąd:** 15 A
- ✓ **Prędkość obrotowa:** 12 000 obr/min
- ✓ **Średnica buławy:** 58 mm
- ✓ **Długość buławy:** 380 mm
- ✓ **Długość węża:** 5 m (inne długości dostępne na zamówienie)
- ✓ **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- ✓ **Masa całkowita:** 15 kg
- ✓ **Siła wymuszająca:** 5 600 N
- ✓ **Wydajność robocza:** 35 m³/h
- ✓ **Poziom drgań (HAV):** 2,3 m/s²



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Buława Ø58 mm** – duży zakres działania i szybka praca
- ✓ **Silnik w buławie** – bezpośrednie przeniesienie mocy i niezawodność
- ✓ **Wysokiej klasy hartowana stal** – trwałość i odporność na ścieranie
- ✓ **Długość węża 5 m** – komfort operowania na placu budowy
- ✓ **Niska emisja drgań** – zgodność z normami BHP
- ✓ **Zasilanie z przetwornicy 42V** – bezpieczne użytkowanie na placu budowy
- ✓ **Przetwornica nie wchodzi w skład zestawu – do dokupienia osobno**



ZASTOSOWANIE

- ✓ Profesjonalne wylewki o dużej powierzchni
- ✓ Fundamety, prefabrykaty i elementy konstrukcyjne
- ✓ Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe
- ✓ Zagęszczanie masywnych elementów zbrojonych