

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:45

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-wglebny-swepac-pve-65-bulawa-65mm-waz-5m-p-2882.html>

Wibrator wgłębny Swepac PVE 65 – buława Ø65 mm, wąż 5 m



Cena brutto	3 321,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 700,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	408047
------------------	---------------

Kod producenta	PVE 65
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

betonu przy zasilaniu z zewnętrznej **przetwornicy częstotliwości 42V**. Dzięki **dużej średnicy buławy (Ø65 mm)** oraz **wydajności aż 40 m³/h**, doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach – w halach, fundamentach i elementach konstrukcyjnych o sporej objętości. W standardzie wyposażony jest w **5-metrowy wąż roboczy i 10-metrowy kabel zasilający**. Wibrator jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu do przetwornicy. Możliwość zamówienia innej długości węża.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektryczny (z silnikiem w buławie)
- ✓ **Zasilanie:** Zewnętrzna przetwornica PVC lub PVCE (42V, 3-fazowy, 200 Hz) - **sprzedawana oddzielnie**
- ✓ **Pobór prądu:** 22 A
- ✓ **Prędkość obrotowa:** 12 000 obr./min
- ✓ **Średnica buławy:** Ø65 mm
- ✓ **Długość buławy:** 370 mm
- ✓ **Długość węża:** 5 m (inne długości na zamówienie)
- ✓ **Masa urządzenia:** 18 kg
- ✓ **Wydajność:** 40 m³/h
- ✓ **Siła wymuszająca:** 7 000 N
- ✓ **HAV (drgania dla rąk):** 2,7 m/s²



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Średnica Ø65 mm** – idealna do dużych objętości mieszanki
- ✓ **Wysoka siła wymuszająca** – efektywne usuwanie pęcherzyków powietrza
- ✓ **Wąż 5 m** – wygodny zasięg pracy, możliwość wydłużenia
- ✓ **Solidna głowica** – wykonana z hartowanej stali
- ✓ **Zabezpieczenia termiczne** – ochrona silnika w każdej fazie
- ✓ **Niska emisja drgań** – komfortowa praca operatora
- ✓ **Niezawodność** – idealny wybór do intensywnego użytkowania



ZASTOSOWANIE

- ✓ Duże fundamenty i płyty betonowe
- ✓ Prace konstrukcyjne wymagające mocnego zagęszczenia
- ✓ Zbrojenia, mury, ściany i elementy monolityczne
- ✓ Duże inwestycje budowlane, hale przemysłowe
- ✓ Trudnodostępne przestrzenie wymagające precyzji