

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-wglebny-swepac-pve-75-75mm-p-2883.html>

Wibrator wgłębny Swepac PVE 75 – buława Ø75 mm, wąż 5 m



Cena brutto	3 809,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 096,75 zł
------------	--------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Numer katalogowy	4080546
------------------	----------------

Kod producenta	PVE 75
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

z zewnętrznej **przetwornicy częstotliwości 42V**, wyróżnia się dużą siłą odśrodkową i niezawodnością w intensywnych pracach budowlanych. Model wyposażony w **buławę o średnicy 75 mm**, wąż o długości 5 m oraz przewód elektryczny 10 m. Idealny do zastosowań w budownictwie przemysłowym, fundamentach, dużych płytach oraz przy zbrojeniach. **Przetwornica dostępna osobno** – produkt nie zawiera źródła zasilania w zestawie. Inna długość węża możliwa na zamówienie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Wibrator elektryczny
- ✓ **Zasilanie:** Przetwornica 42V, 3-fazowa, 200 Hz (PVC, PVCE) - **sprzedawana oddzielnie**
- ✓ **Zapotrzebowanie na prąd:** 18 A
- ✓ **Prędkość obrotowa:** 12 000 obr/min
- ✓ **Średnica / długość buławy:** 75 mm / 400 mm
- ✓ **Długość węża:** 5 m
- ✓ **Długość kabla zasilającego:** 10 m
- ✓ **Masa:** 20 kg
- ✓ **Wydajność:** 45 m³/h
- ✓ **Siła wymuszająca:** 9 000 N
- ✓ **Poziom drgań HAV:** 2,48 m/s²



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Wysoka siła odśrodkowa** – doskonałe zagęszczanie dużych objętości betonu
- ✓ **Silnik w buławie** – większa efektywność i prostsze manewrowanie
- ✓ **Hartowana stal** – maksymalna trwałość głowicy i pokrywy buławy
- ✓ **Bezpieczniki termiczne** – ochrona przed przegrzaniem
- ✓ **Wysoka klasa izolacji silnika** – niezawodna praca w wysokich temperaturach
- ✓ **Niskie drgania przenoszone na ręce operatora** – większy komfort i bezpieczeństwo
- ✓ **Możliwość zamówienia innej długości węża** – dopasowanie do warunków pracy



ZASTOSOWANIE

- ✓ Duże wylewki przemysłowe i płyty betonowe
 - ✓ Fundamenty i podbudowy żelbetowe
 - ✓ Zbrojenia, szalunki, trudnodostępne przestrzenie
 - ✓ Zastosowania profesjonalne w intensywnych warunkach pracy
-