

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:18

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-wglębny-swepac-pvel-38-230v-bulawa-38mm-waz-5m-p-2892.html>



Wibrator wglębny Swepac PVEL 38 – z przetwornicą, 230V, buława 38 mm, wąż 5 m

Cena brutto	6 150,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 000,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	408048
------------------	---------------

Kod producenta	PVEL 38
----------------	----------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CA CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

prac betoniarskich. Dzięki **średnicy buławy 38 mm**, wysokiej częstotliwości pracy i **wydajności 20 m³/h**, urządzenie zapewnia **maksymalne zagęszczenie betonu** i komfort obsługi. Model ten wyróżnia się **niskim poziomem drgań na rękach operatora (HAV)** oraz **wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektroniczny z wbudowaną przetwornicą
- ✓ **Zasilanie:** 230V, 1-fazowe
- ✓ **Pobór prądu:** 1,9 A
- ✓ **Średnica buławy:** 38 mm
- ✓ **Długość buławy:** 370 mm
- ✓ **Wydajność robocza:** 20 m³/h
- ✓ **Siła wymuszająca:** 1.500 N
- ✓ **Długość węża:** 5 m
- ✓ **Długość kabla zasilającego:** 15 m
- ✓ **Stopień ochrony przetwornicy:** IP67
- ✓ **Drgania HAV:** 1,4 m/s²
- ✓ **Masa całkowita:** 9 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Zintegrowana przetwornica** – nie wymaga zewnętrznego zasilacza
- ✓ **Obudowa odporna na zaczepianie** – bezpieczna praca w zbrojeniach
- ✓ **Niska masa - tylko 9 kg** – wygodna obsługa i mobilność
- ✓ **Wysoka siła wymuszająca 1.500 N** – doskonałe zagęszczenie betonu
- ✓ **Długi kabel i wąż (15 m + 5 m)** – duży zasięg roboczy
- ✓ **HAV tylko 1,4 m/s²** – minimalne obciążenie dla operatora
- ✓ **Hartowana stal buławy** – trwałość i odporność na zużycie



ZASTOSOWANIE

- ✓ Wibracja betonu we wszelkich typach wylewek
- ✓ Prace przy fundamentach, stropach, słupach i zbrojeniach
- ✓ Zastosowania profesjonalne i przemysłowe
- ✓ Idealny do szybkiego i równomiernego zagęszczania betonu