

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:18

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-wglębny-swepac-pvel-58-230v-bulawa-58mm-waz-8m-p-2899.html>



Wibrator wglębny Swepac PVEL 58-8 – z przetwornicą, 230V, bulawa 58 mm, wąż 8 m

Cena brutto	7 749,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	6 300,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	408088
------------------	---------------

Kod producenta	PVEL 58-8
----------------	------------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CA CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

idealnie sprawdzi się na większych budowach i przy wymagających wylewkach. Wydłużony wąż roboczy do **8 m** zapewnia większy zasięg i swobodę działania w trudno dostępnych miejscach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektroniczny z wbudowaną przetwornicą
- ✓ **Zasilanie:** 230V, 1-fazowe
- ✓ **Pobór prądu:** 3,8 A
- ✓ **Średnica buławy:** 58 mm
- ✓ **Długość buławy:** 420 mm
- ✓ **Wydajność robocza:** 35 m³/h
- ✓ **Siła wymuszająca:** 5.600 N
- ✓ **Długość węża:** 8 m
- ✓ **Długość kabla zasilającego:** 15 m
- ✓ **Stopień ochrony przetwornicy:** IP67
- ✓ **Drgania HAV:** 2,3 m/s²
- ✓ **Masa całkowita:** 14 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Buława 58 mm i 5.600 N siły** – optymalna wydajność zagęszczania
- ✓ **Wąż 8 m + kabel 15 m** – komfort pracy w głębokich lub trudno dostępnych miejscach
- ✓ **Zintegrowana przetwornica 230V** – brak potrzeby dodatkowego zasilacza
- ✓ **Odporność IP67** – ochrona przed kurzem i wodą na placu budowy
- ✓ **Hartowana stal buławy** – trwałość przy intensywnym użytkowaniu
- ✓ **Niska emisja drgań HAV 2,3 m/s²** – zgodność z normami BHP
- ✓ **Wydajność do 35 m³/h** – do pracy ciągłej na dużych realizacjach



ZASTOSOWANIE

- ✓ Duże powierzchnie betonowe, płyty fundamentowe i stropy
- ✓ Głęboko zagłębione elementy żelbetowe
- ✓ Realizacje wymagające zwiększonego zasięgu operacyjnego
- ✓ Budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne