

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-wglebny-swepac-pvel-d-58-230v-bulawa-58mm-waz-04m-p-2904.html>



Wibrator wgłębny Swepac PVEL-D 58 – z przetwornicą, uchwyt pistoletowy, 230V, buława 58 mm, wąż 0,4 m

Cena brutto	7 134,00 zł
Cena netto	5 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	408096
Kod producenta	PVEL-D58

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Swepac PVEL-D 58 to **elektroniczny wibrator wgłębny** ze **zintegrowaną przetwornicą 230V** i **uchwytem pistoletowym o niskich drganiach**, idealny do profesjonalnego zagęszczania betonu w konstrukcjach żelbetowych. Wyposażony w **buławę o średnicy 58 mm** oraz **siłę wymuszającą 5.600 N**, zapewnia szybkie i skuteczne zagęszczanie nawet w wymagających warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Typ wibratora:** Elektroniczny z przetwornicą i uchwytem pistoletowym
- ✓ **Zasilanie:** 230V, 1-fazowe
- ✓ **Pobór prądu:** 3,8 A
- ✓ **Średnica buławy:** 58 mm
- ✓ **Długość buławy:** 420 mm
- ✓ **Wydajność robocza:** 35 m³/h
- ✓ **Siła wymuszająca:** 5.600 N
- ✓ **Długość węża:** 0,4 m
- ✓ **Długość kabla zasilającego:** 1,5 + 20 m
- ✓ **Stopień ochrony przetwornicy:** IP67
- ✓ **Drgania HAV:** 0,48 m/s²
- ✓ **Masa całkowita:** 17 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Buława 58 mm - siła 5.600 N** - wydajność w zagęszczaniu dużych objętości
- ✓ **Wąż 0,4 m + kabel 21,5 m** - precyzyjna obsługa w ograniczonej przestrzeni
- ✓ **Zintegrowana przetwornica 230V** - brak potrzeby zewnętrznego zasilania
- ✓ **Uchwyt pistoletowy** - maksymalny komfort i niskie drgania dla operatora
- ✓ **Obudowa IP67** - odporność na pył i wodę w miejscu pracy
- ✓ **Hartowana stal buławy** - trwałość w najtrudniejszych warunkach
- ✓ **Wydajność 35 m³/h** - idealna do prac konstrukcyjnych



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Zagęszczanie betonu** w dużych i średnich elementach żelbetowych
- ✓ **Prefabrykaty, płyty fundamentowe, szalunki i wylewki**
- ✓ **Zbrojone elementy infrastruktury budowlanej i przemysłowej**
- ✓ **Trudne warunki terenowe** - solidna konstrukcja do intensywnego użytku