

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wieza-oswietleniowa-himoinsa-hcompact-m5-yanmar-83m-p-3066.html>



Wieża oświetleniowa spalinowa LED Himoinsa HCompact+ M5 – Yanmar 2TNV70WHR, 210.000 lm, 8,3 m

Cena brutto	79 950,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	65 000,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	do 5 dni
--------------	-----------------

Silnik	Diesel
--------	---------------

Opis produktu

Wieża oświetleniowa spalinowa LED Himoinsa HCompact+ M5 – Yanmar 2TNV70WHR, 210.000 lm, 8,3 m

Wieża oświetleniowa spalinowa Himoinsa HCompact+ M5 to profesjonalne, mobilne rozwiązanie dla branży budowlanej, drogowej, przemysłowej i eventowej. Dzięki silnikowi **Yanmar 2TNV70WHR Diesel 1500 rpm**, hydraulicznemu masztowi o wysokości roboczej **8,3 m** i **4 reflektorom LED 350 W** (łącznie **210.000 lumenów**), urządzenie zapewnia potężne, równomierne oświetlenie terenu przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa i cichej pracy (**53 dB(A) z 7 m**).

Wieża wyposażona jest w **zbiornik paliwa 100 l**, co umożliwia autonomię pracy do **180 godzin**. Kompaktowe wymiary transportowe (2550 × 1360 × 2470 mm) oraz ciężka obudowa **Heavy Duty z polietylenu** gwarantują trwałość i łatwy transport, a system bezpieczeństwa **AMOSS** uniemożliwia przewożenie wieży z podniesionym masztem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Moc (P.R.P.): 2,8 kVA
- ✓ Napięcie: 230 V (2+N)
- ✓ Silnik: Yanmar 2TNV70WHR, 4-suwowy Diesel, 1500 rpm
- ✓ Moc silnika: 10,5 HP
- ✓ Pojemność skokowa: 0,57 l (2 cylindry, układ L)
- ✓ Średnica × skok: 70 × 74 mm
- ✓ Chłodzenie: cieczą
- ✓ Wtrysk: pośredni
- ✓ Zasysanie: naturalne
- ✓ Stopień sprężania: 23,4:1
- ✓ Zbiornik paliwa: 100 l (napełnianie wewnętrzne)
- ✓ Autonomia pracy: do 180 h

-
- ✓ Zużycie paliwa (światła): ~0,55 l/h
 - ✓ Waga: 970 kg
 - ✓ Maks. wymiary robocze (L×W×H): 2550 × 1640 × 8300 mm
 - ✓ Minimalne wymiary transportowe (L×W×H): 2550 × 1360 × 2470 mm
 - ✓ Poziom hałasu (7 m): 83 LWA / 53 dB(A)

MASZT

- ✓ **Typ:** hydrauliczny teleskopowy
- ✓ **Liczba sekcji:** 9
- ✓ **Wysokość robocza:** 9 m
- ✓ **Czas podnoszenia/opuszczania:** 13/25 s
- ✓ **Obrót:** 360° (ręczny)
- ✓ **Podwójna blokada bezpieczeństwa:** standard

OŚWIETLENIE

- ✓ **Typ lamp:** LED
- ✓ **Moc pojedynczej lampy:** 350 W
- ✓ **Łączna moc:** 4 × 350 W = 1,4 kW
- ✓ **Strumień świetlny:** 196.000 lm
- ✓ **Zasięg oświetlenia:** do 50 lux na 10 m, 20 lux na 33 m

GENERATOR

- ✓ **Bieguny:** 4
- ✓ **Połączenia uzwojeń:** seria
- ✓ **Izolacja:** klasa H
- ✓ **Stopień ochrony:** IP23
- ✓ **Regulator napięcia:** elektroniczny A.V.R.
- ✓ **Wzbudzenie:** samowzbudne, bezszczotkowe
- ✓ **Mocowanie:** rama S-5, 7"1/2
- ✓ **Powłoka:** impregnacja próżniowa

OBUDOWA I PODWOZIE

- ✓ **Rama:** stalowa, zestaw trakcyjny standard
- ✓ **Koła:** 2 × 165R13
- ✓ **Stabilizatory:** 4 szt. (2 regulowane)
- ✓ **Ucho do podnoszenia:** standard
- ✓ **Otwory dla wózka widłowego:** standard
- ✓ **Światła drogowe i reflektory:** standard
- ✓ **Miska zatrzymująca wycieki:** 120 % pojemności

PANEL STEROWANIA

- ✓ **Typ:** M7T (manualny, wielojęzyczny)
- ✓ **Wyświetlane parametry:** napięcie, prąd, częstotliwość, moc, ciśnienie oleju, temperatura, napięcie akumulatora, obroty silnika
- ✓ **Przyciski manewrowania:** 2 (podnoszenie, opuszczanie)
- ✓ **Zabezpieczenia:** termiczno-magnetyczne, wyłączniki dla reflektorów i gniazd
- ✓ **Alarmy silnika:** niskie ciśnienie oleju, wysoka temp. cieczy, niski poziom paliwa, nadobroty/podobroty, błąd alternatora, zatrzymanie awaryjne
- ✓ **Alarmy generatora:** przeciążenie, nadnapięcie, podnapięcie, nadczęstotliwość, podczęstotliwość, nadprąd

DODATKOWE GNIAZDA

- ✓ **2 × 16 A**
- ✓ **1 × 32 A**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Hydrauliczny maszt teleskopowy** – szybkie podnoszenie/opuszczanie (13/25 s), wysokość 8,3 m, obrót 360°
- ✓ **Reflektory LED 4 × 350 W** – 210.000 lumenów, niskie zużycie energii, długa żywotność
- ✓ **Silnik Yanmar Diesel 2-cylindrowy** – niskie spalanie, wysoka niezawodność, praca do 180 h bez tankowania
- ✓ **Niska emisja hałasu** – tylko 53 dB(A) w odległości 7 m
- ✓ **Obudowa Heavy Duty z polietylenu** – odporna na uszkodzenia, trwała i bezpieczna
- ✓ **System AMOSS** – transport możliwy tylko przy opuszczonym maszcie
- ✓ **Łatwy transport** – kompaktowe wymiary, homologacja drogowa, uchwyty do wózka widłowego, zaczep kulowy
- ✓ **Bezpieczna praca** – sygnały świetlne, hamulec ręczny, syrena, zabezpieczenia termiczne



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Budownictwo** – oświetlenie placów budów, robót drogowych, remontów nocnych
- ✓ **Górnictwo i przemysł ciężki** – praca w trudnych warunkach terenowych
- ✓ **Energetyka i logistyka** – oświetlenie placów, terminali, parkingów i lotnisk
- ✓ **Imprezy masowe i eventy** – koncerty, festiwale, zawody sportowe
- ✓ **Ratownictwo i służby kryzysowe** – zabezpieczanie akcji ratunkowych i terenów klęsk żywiołowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję](#), **HIMOinsa**, [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.