

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:55

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-elektryczna-swepac-tr-600e-581mm-p-2949.html>



Zacieraczka elektryczna Swepac TR 600E – średnica zacierania 581 mm

Cena brutto	15 129,00 zł
Cena netto	12 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	701532
Kod producenta	TR 600E

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

zgrubnego i końcowego świeżo wylanego betonu. Wyposażona w **cichy i ekologiczny silnik 230 V**, sprawdzi się wszędzie tam, gdzie emisja spalin i hałas muszą być ograniczone. Solidna **przekładnia ślimakowa**, niskie drgania i łatwa obsługa czynią z TR 600E wszechstronne narzędzie do profesjonalnych prac wykończeniowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Elektryczny 230 V, 1-fazowy, 50 Hz
- ✓ **Moc silnika:** 1,5 kW
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 2810 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 130 obr/min
- ✓ **Średnica zacierania:** 581 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 600 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 595 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 63 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 2,6 kg
- ✓ **Wymiary robocze (dł. x wys.):** 1640 x 1460 mm
- ✓ **Długość w pozycji transportowej:** 980 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 1,4 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 93 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 70 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Napęd elektryczny 230V** – cicha, bezemisyjna praca
- ✓ **Trwała przekładnia ślimakowa** – niezawodność i łatwa konserwacja
- ✓ **Niskie drgania i hałas** – komfort operatora i praca w zamkniętych przestrzeniach
- ✓ **Regulowany, składany uchwyt** – ergonomia i łatwy transport
- ✓ **Obrotowy pierścień ochronny** – lepsza widoczność podczas pracy
- ✓ **Ocynkowane elementy stalowe** – odporność na korozję
- ✓ **Szybka wymiana łopatek** – system z jednym klipsem



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zacieranie zgrubne i wykończeniowe świeżych posadzek betonowych
- ✓ Prace wewnątrz budynków i hał, gdzie nie można używać napędów spalinowych
- ✓ Idealna do precyzyjnego wygładzania powierzchni na budowach przemysłowych i mieszkaniowych
