

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:56

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-elektryczna-swepac-tr-950e-935mm-400v-p-2956.html>



Zacieraczka elektryczna Swepac TR 950E – średnica zacierania 935 mm

Cena brutto	22 140,00 zł
Cena netto	18 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	701958
Kod producenta	TR 950E

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

silnikiem trójfazowym 400 V, oferuje cichą i przyjazną środowisku pracę przy zachowaniu wysokiej wydajności. Dzięki **płynnej regulacji obrotów, składanemu uchwytowi i niskiemu poziomowi drgań**, model TR 950E zapewnia komfortową obsługę i precyzyjne wykończenie nawet dużych powierzchni. Trwała konstrukcja i łatwość konserwacji sprawiają, że to doskonały wybór dla firm posadzkarskich.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Elektryczny 400 V, 3-fazowy, 50 Hz
- ✓ **Moc silnika:** 2,5 kW
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 850–2840 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 40–130 obr/min
- ✓ **Średnica zacierania:** 935 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 950 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 945 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 84 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 3 kg
- ✓ **Długość robocza (uchwyt krótki):** 1980 mm
- ✓ **Długość robocza (uchwyt długi):** 2320 mm
- ✓ **Wysokość robocza:** 1065 mm
- ✓ **Wysokość transportowa (uchwyt krótki/długi):** 1726 / 1242 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 1,3 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 98 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 72 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik 400 V** – cicha, wydajna i ekologiczna praca
- ✓ **Bezstopniowa regulacja obrotów** – pełna kontrola nad prędkością zacierania
- ✓ **Składany uchwyt z regulacją wysokości** – wygodny transport i ergonomia pracy
- ✓ **Niski poziom drgań HAV** – lepszy komfort i zdrowie operatora
- ✓ **Stabilna stalowa rama ochronna** – zwiększona widoczność i bezpieczeństwo
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek** – tylko jeden klips, szybka obsługa
- ✓ **Modułowa konstrukcja** – wspólne części z innymi modelami Swepac
- ✓ **Zabezpieczenie silnika i części elektrycznych** – trwałość i bezpieczeństwo użytkowania



ZASTOSOWANIE

- ✓ Profesjonalne zacieranie powierzchni betonowych wewnątrz budynków
- ✓ Prace posadzkarskie w garażach, halach i przestrzeniach zamkniętych
- ✓ Zastosowanie w środowiskach z ograniczonym dostępem do paliw
