

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr-600p-581mm-p-2948.html>



## Zacieraczka spalinowa Swepac TR 600P – średnica zacierania 581 mm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>13 776,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>11 200,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>    |
| Numer katalogowy | <b>701530</b>       |
| Kod producenta   | <b>TR 600P</b>      |

### Opis produktu

#### Zacieraczka spalinowa Swepac TR 600P – średnica zacierania 581 mm

**Swepac TR 600P** to profesjonalna **zacieraczka spalinowa prowadzona**, przeznaczona do wydajnego zacierania i wygładzania świeżych wylewek betonowych. Wyposażona w **niezawodny silnik Honda GX160** oraz trwałą **przekładnię ślimakową**, łączy wysoką skuteczność pracy z łatwością obsługi. Dzięki dużej prędkości roboczej i optymalnemu wyważeniu, TR 600P gwarantuje szybkie i precyzyjne wykończenie nawet dużych powierzchni. Ergonomiczny, **składany uchwyt z regulacją wysokości**, a także **obrotowy pierścień ochronny** zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania na każdym etapie pracy.



### PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX160, benzynowy
- ✓ **Moc silnika:** 4,1 kW (5,5 KM)
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 50–150 obr/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- ✓ **Średnica zacierania:** 581 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 600 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 595 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 65 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 2,6 kg
- ✓ **Wymiary robocze (dł. x wys.):** 1640 x 980 mm
- ✓ **Wymiary transportowe (długość):** 870 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 3,3 m/s<sup>2</sup> (ISO 5349)

- 
- ✓ **Poziom hałas LWA:** 98 dB(A)
  - ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 85 dB(A)



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX160** – wysoka niezawodność i niskie zużycie paliwa
- ✓ **Przekładnia ślimakowa** – trwałość i stałe smarowanie
- ✓ **Składany uchwyt** – łatwy transport i przechowywanie
- ✓ **Szybka wymiana łopatek** – jeden klips blokujący
- ✓ **Obrotowy pierścień ochronny** – większa widoczność podczas pracy
- ✓ **Wysoka prędkość robocza** – skrócony czas zacierania
- ✓ **Ocynkowane elementy stalowe** – odporność na korozję



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Zacieranie świeżych wylewek betonowych
- ✓ Wygładzanie powierzchni posadzek i płyt fundamentowych
- ✓ Prace budowlane na halach, placach i w obiektach przemysłowych
- ✓ Do użytku profesjonalnego – firmy budowlane i wykonawcy

---

## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.