

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:22

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr-600p-581mm-p-2948.html>



Zacieraczka spalinowa Swepac TR 600P – średnica zacierania 581 mm

Cena brutto	13 776,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	11 200,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	701530
------------------	---------------

Kod producenta	TR 600P
----------------	----------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

wygładzania świeżych wylewek betonowych. Wyposażona w **niezawodny silnik Honda GX160** oraz trwałą **przekładnię ślimakową**, łączy wysoką skuteczność pracy z łatwością obsługi. Dzięki dużej prędkości roboczej i optymalnemu wyważeniu, TR 600P gwarantuje szybkie i precyzyjne wykończenie nawet dużych powierzchni. Ergonomiczny, **składany uchwyt z regulacją wysokości**, a także **obrotowy pierścień ochronny** zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania na każdym etapie pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX160, benzynowy
- ✓ **Moc silnika:** 4,1 kW (5,5 KM)
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 50-150 obr/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- ✓ **Średnica zacierania:** 581 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 600 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 595 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 65 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 2,6 kg
- ✓ **Wymiary robocze (dł. x wys.):** 1640 x 980 mm
- ✓ **Wymiary transportowe (długość):** 870 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 3,3 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 98 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 85 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX160** - wysoka niezawodność i niskie zużycie paliwa
- ✓ **Przekładnia ślimakowa** - trwałość i stałe smarowanie
- ✓ **Składany uchwyt** - łatwy transport i przechowywanie
- ✓ **Szybka wymiana łopatek** - jeden klips blokujący
- ✓ **Obrotowy pierścień ochronny** - większa widoczność podczas pracy
- ✓ **Wysoka prędkość robocza** - skrócony czas zacierania
- ✓ **Ocynkowane elementy stalowe** - odporność na korozję



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zacieranie świeżych wylewek betonowych

-
- ✓ Wygładzanie powierzchni posadzek i płyt fundamentowych
 - ✓ Prace budowlane na halach, placach i w obiektach przemysłowych
 - ✓ Do użytku profesjonalnego – firmy budowlane i wykonawcy
-