

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:22

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr-750-std-728mm-p-2951.html>



Zacieraczka spalinowa Swepac TR 750 std – średnica zacierania 728 mm

Cena brutto	10 701,00 zł
Cena netto	8 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	701570
Kod producenta	TR 750 Std

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

świeżych posadzek betonowych. Wyposażona w niezawodny silnik Honda GX160 oraz trwałą przekładnię ślimakową, łączy solidność z łatwą obsługą. Dzięki składanej konstrukcji, kompaktowym wymiarom i efektywnemu systemowi wymiany łopatek, TR 750 std doskonale sprawdzi się w intensywnych pracach wykończeniowych na placu budowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX160 benzyna
- ✓ **Moc silnika:** 4,1 kW (5,5 KM)
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 75-150 obr/min
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Zbiornik paliwa:** 3,1 litra
- ✓ **Średnica zacierania:** 728 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 750 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 745 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 67 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 3,5 kg
- ✓ **Wymiary robocze (dł. x wys.):** 1570 x 925 mm
- ✓ **Długość w pozycji transportowej:** 761 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 5,75 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 92 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX160** – wydajność i niezawodność
- ✓ **Przekładnia ślimakowa** – długowieczność i stałe smarowanie
- ✓ **Składany uchwyt i kompaktowe rozmiary** – łatwy transport i przechowywanie
- ✓ **Obrotowy pierścień ochronny z O-ringiem** – bezpieczeństwo pracy i ochrona otoczenia
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek** – tylko jeden klips
- ✓ **Malowane proszkowo elementy stalowe** – odporność na korozję
- ✓ **Bezpieczny uchwyt dźwigowy** – wygodne zawieszenie na pasie lub haku



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zacieranie dużych powierzchni betonowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- ✓ Prace wykończeniowe w halach, magazynach i obiektach użyteczności publicznej
- ✓ Idealna do użytku na zewnątrz – niezależna od zasilania elektrycznego

