

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:56

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr-750p-728mm-p-2952.html>



Zacieraczka spalinowa Swepac TR 750P – średnica zacierania 728 mm

Cena brutto	14 145,00 zł
Cena netto	11 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	701537
Kod producenta	TR 750P

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

przeznaczona do wygładzania i zacierania świeżego betonu. Wyposażona w silnik **Honda GX160** oraz solidną przekładnię ślimakową, gwarantuje niezawodność, trwałość i łatwość obsługi. Model TR 750P oferuje wybór długości uchwytu, opcję składania oraz wzmocnioną ramę – idealnie sprawdza się przy intensywnych pracach wykończeniowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX160 benzyna
- ✓ **Moc silnika:** 4,1 kW (5,5 KM)
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 50-150 obr/min
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Zbiornik paliwa:** 3,1 litra
- ✓ **Średnica zacierania:** 728 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 750 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 745 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 68,5 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 3,5 kg
- ✓ **Długość robocza (krótki uchwyt):** 1740 mm
- ✓ **Długość robocza (długi uchwyt):** 1778 mm
- ✓ **Wysokość robocza (oba uchwyty):** 1065 mm
- ✓ **Wysokość transportowa - krótki uchwyt:** 1446 mm
- ✓ **Wysokość transportowa - długi uchwyt:** 1142 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 5,2 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX160** - mocny i bezawaryjny
- ✓ **Modułowa konstrukcja** - łatwa eksploatacja i serwis
- ✓ **Duża prędkość robocza** - krótszy czas pracy
- ✓ **Składany, regulowany uchwyt** - ergonomia i wygoda transportu
- ✓ **Wybór uchwytu (krótki lub długi)** - dopasowanie do operatora
- ✓ **Wzmocniona rama i uchwyt dźwigowy** - większa trwałość
- ✓ **Ocynkowane części stalowe** - odporność na korozję
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek** - jeden klips, prosta obsługa



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Profesjonalne zacieranie i wygładzanie świeżych posadzek betonowych
 - ✓ Prace na placach budowy, w halach, garażach i na parkingach
 - ✓ Idealna do dużych powierzchni wymagających precyzyjnego wykończenia
-