

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:54

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr-950std-935mm-p-2953.html>



Zacieraczka spalinowa Swepac TR 950STD – średnica zacierania 935 mm

Cena brutto	11 070,00 zł
Cena netto	9 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	701560
Kod producenta	TR 950P Std

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

wygładzania świeżych wylewek betonowych. Dzięki **silnikowi Honda GX200**, składanej konstrukcji i wysokiej prędkości roboczej jest idealnym rozwiązaniem na większe powierzchnie, zapewniając szybkie i precyzyjne wykończenie betonu. Standardowa rama ochronna i uchwyt dźwigowy ułatwiają bezpieczną obsługę.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX200 benzyna
- ✓ **Moc silnika:** 4,8 kW (6,5 KM)
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 75-150 obr/min
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Zbiornik paliwa:** 3,1 litra
- ✓ **Średnica zacierania:** 935 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 951 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 945 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 81,5 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 3 kg
- ✓ **Długość robocza:** 1770 mm
- ✓ **Wysokość robocza:** 965 mm
- ✓ **Długość transportowa:** 786 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 6,5 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 92 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX200** - więcej mocy przy większej średnicy roboczej
- ✓ **Duża prędkość robocza** - oszczędność czasu na dużych powierzchniach
- ✓ **Bezstopniowa lub stopniowa regulacja pochylenia łopatek** - lepsza kontrola pracy
- ✓ **Składany uchwyt z regulacją wysokości** - wygoda transportu i dopasowanie do operatora
- ✓ **Rama ochronna i uchwyt dźwigowy** - bezpieczne i szybkie przenoszenie
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek** - jeden klips, minimum przestojów
- ✓ **Trwałe malowanie proszkowe** - ochrona przed korozją i estetyka



ZASTOSOWANIE

- ✓ Profesjonalne wygładzanie i zacieranie dużych powierzchni betonowych
- ✓ Prace posadzkarskie w halach, garażach i na placach budowy
- ✓ Zastosowanie w pracach komercyjnych i przemysłowych
