

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 05:51

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr600-std-581mm-p-2946.html>



Zacieraczka spalinowa Swepac TR 600std – średnica zacierania 581 mm

Cena brutto	10 332,00 zł
Cena netto	8 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	701580
Kod producenta	TR 600P Std

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CA CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

świeżo wylanych powierzchni betonowych. Wyposażona w **wydajny silnik Honda GX160**, przekładnię ze stałym smarowaniem oraz **ergonomiczny, składany uchwyt z regulacją wysokości**, zapewnia pełen komfort pracy zarówno przy małych, jak i średnich realizacjach. Dzięki średnicy roboczej 581 mm oraz wytrzymałemu pierścieniowi ochronnemu, maszyna zapewnia **precyzyjne i bezpieczne prowadzenie** na placu budowy. System szybkiej wymiany łopatek oraz łatwe serwisowanie znacząco skracają czas przestoju.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX160 (benzyna)
- ✓ **Moc silnika:** 4,1 kW (5,5 KM)
- ✓ **Prędkość obrotowa silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka napędu:** 75-150 obr/min
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- ✓ **Masa własna:** 65 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 2,6 kg
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 600 mm
- ✓ **Średnica robocza (zacierania):** 581 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 595 mm
- ✓ **Wymiary robocze (dł. x wys.):** 1570 x 925 mm
- ✓ **Długość transportowa:** 761 mm
- ✓ **Drgania HAV (ISO 5349):** 4,15 m/s²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 98 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 85 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Sprawdzony silnik Honda GX160** – trwałość i bezawaryjność
- ✓ **Średnica robocza 581 mm** – idealna do standardowych powierzchni
- ✓ **Uchwyt składany i regulowany** – łatwy transport i ergonomia pracy
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek** – tylko jeden klips
- ✓ **Stabilna przekładnia** – ze stałym smarowaniem
- ✓ **Trwały pierścień ochronny** – lepsza widoczność i ochrona przed uszkodzeniami
- ✓ **Możliwość pracy z dyskiem lub łopatkami** – wszechstronność zastosowań
- ✓ **Łatwe przechylenie do serwisowania** – bez ryzyka wycieku oleju



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Zacieranie posadzek betonowych** w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- ✓ **Wygladzanie świeżych wylewek betonowych**

-
- ✓ Prace wykończeniowe na małych i średnich powierzchniach
 - ✓ Zastosowanie w halach, magazynach, garażach, na tarasach i ciągach komunikacyjnych
-