

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-bateryjna-swepac-fb-400b-55-kn-402-kg-plyta-600-mm-p-2828.html>



Zagęszczarka rewersyjna bateryjna Swepac FB 400B – 55 kN, 402 kg, płyta 600 mm

Cena brutto	100 860,00 zł
Cena netto	82 000,00 zł
Cena poprzednia	100 859,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	309500
Silnik	IPM Syncrone

Opis produktu

Solidna, bezemisyjna i wysoce wydajna maszyna do prac w trudnych warunkach

Swepac FB 400B to najcięższa z bateryjnych zagęszczarek nawrotnych marki Swepac – oferuje **siłę wymuszającą aż 55 kN** i pracuje **do 2 godzin na jednym ładowaniu**. Dzięki **napędowi elektrycznemu i zasilaniu z akumulatora 6,6 kWh** maszyna nie emituje spalin i może być stosowana **w wykopach, tunelach, halach i w centrach miast**. **Płyta dena Hardox®, odporna rama ochronna i uchwyt wibroizolowany** to elementy gwarantujące długą żywotność i komfort pracy.

Uwaga: ładowarka nie jest częścią zestawu – należy zakupić ją oddzielnie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Masa (netto):** 402 kg
- ✓ **Płyta denna (szer. x dł.):** 600 x 883 mm
- ✓ **Wysokość (max / min):** 1230 / 1150 mm
- ✓ **Długość (max / min):** 1470 / 790 mm
- ✓ **Silnik:** IPM synchroniczny DC
- ✓ **Moc silnika:** 10,0 kW
- ✓ **Typ baterii:** Litowo-jonowa
- ✓ **Napięcie:** 48 V
- ✓ **Pojemność baterii:** 6,6 kWh
- ✓ **Siła wymuszająca:** 55 kN
- ✓ **Częstotliwość:** 77 Hz

-
- ✓ **Prędkość robocza:** 0-25 m/min
 - ✓ **Poziom drgań HAV:** < 2,5 m/s²
 - ✓ **Poziom hałasu LwA:** 103 dB(A)
 - ✓ **Poziom hałasu przy uchu operatora:** 89 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ Płyta do brukowania (poliuretanowa)
- ✓ Ładowarka



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Napęd elektryczny** - bezemisyjna praca w przestrzeniach zamkniętych
- **Wysoka siła odśrodkowa** - aż 55 kN przy masie 402 kg
- **Długi czas pracy** - do 2 godzin na akumulatorze 6,6 kWh
- **Płyta Hardox®** - większa odporność na zużycie
- **Rama ochronna z hakiem** - bezpieczny transport i ochrona podzespołów
- **Ergonomiczna konstrukcja** - uchwyt mocowany na wibroizolatorach
- **Brak emisji spalin i niskie drgania** - większy komfort i bezpieczeństwo pracy



ZASTOSOWANIE

- Zagęszczanie piasku, żwiru, tłucznia i kostki brukowej
- Praca w tunelach, wykopach, centrach miast
- Zagęszczanie nawierzchni w halach i wnętrzach
- Idealna do robót drogowych w strefach ograniczeń emisji
- Zamontowanie płyty Vulkollan® umożliwia pracę na kostce brukowej



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.