

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-rewersyjna-swepac-fb-155-180kg-honda-gx200-plyta-450mm-p-2809.html>



Zagęszczarka rewersyjna Swepac FB 155 – 180 kg, płyta 450 mm, Honda GX 200

Cena brutto	21 402,00 zł
Cena netto	17 400,00 zł
Cena poprzednia	25 829,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	308500
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Zagęszczarka Swepac FB 155 - rewersyjna, mocna i wytrzymała do ciężkich prac brukarskich

Model **Swepac FB 155** to wydajna zagęszczarka nawrotna, stworzona z myślą o intensywnych pracach w budownictwie drogowym i brukarskim. Zasilana niezawodnym **silnikiem Honda GX200**, osiąga siłę wymuszającą **32 kN**, co pozwala na skuteczne zagęszczanie kruszywa, piasku, żwiru oraz kostki brukowej. Rama maszyny została **ocynkowana ogniowo** dla maksymalnej trwałości, a płyta denna wykonana ze **stali Hardox®** gwarantuje odporność na ścieranie. **Kompaktowa konstrukcja** umożliwia pracę w wykopach, a **odwibrowany uchwyt** zapewnia komfort operatora. Model można wyposażać w **płytę poliuretanową**, co czyni go uniwersalnym narzędziem także przy nawierzchniach z kostki.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Masa netto:** 180 kg
- ✓ **Płyta denna (szer. × dł.):** 450 × 720 mm
- ✓ **Wysokość (max / min):** 1180 / 1000 mm
- ✓ **Długość (max / min):** 1440 / 800 mm
- ✓ **Silnik:** Honda GX 200 (benzyna)
- ✓ **Moc maksymalna:** 4,3 kW (5,8 KM)
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Siła odśrodkowa:** 32 kN
- ✓ **Częstotliwość:** 83 Hz
- ✓ **Prędkość liniowa pracy:** 0-25 m/min
- ✓ **Drgania HAV (ISO 5349):** 2,5 m/s²

-
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB
 - ✓ **Poziom hałasu przy uchu operatora:** 91 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Płyta do brukowania \(poliuretanowa\) – 450 mm](#)
- ✓ [Licznik motogodzin](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Silnik Honda GX 200** – niezawodna i sprawdzona jednostka benzynowa
- **Wysoka siła wymuszająca 32 kN** – doskonała skuteczność zagęszczania
- **Płyta Hardox®** – długowieczność nawet przy intensywnej eksploatacji
- **Rama ocynkowana** – odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- **Wibroizolowany uchwyt** – lepszy komfort pracy operatora
- **Zwarta konstrukcja** – wygoda manewrowania w wykopach i ciasnych przestrzeniach



ZASTOSOWANIE

Idealna do zagęszczania **piasku, żwiru, kruszyw i kostki brukowej**. Doskonała do **robót ziemnych, wykopów, budowy podjazdów i ciągów komunikacyjnych**. Dzięki nawrotowi umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i ciasnych przestrzeniach.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.