

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-rewersyjna-swepac-fb-280-269kg-hatz-plyta-550mm-p-2813.html>



## Zagęszczarka rewersyjna Swepac FB 280 – 269 kg, płyta 550 mm, Hatz 1B30

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Cena brutto     | <b>31 365,00 zł</b>     |
| Cena netto      | <b>25 500,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia | <del>40 589,00 zł</del> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>         |
| Kod producenta  | <b>308650</b>           |
| Silnik          | <b>Hatz Diesel</b>      |

### Opis produktu

### Zagęszczarka rewersyjna Swepac FB 280 - kompaktowa, mocna i wszechstronna

Model Swepac FB 280 to **wydajna zagęszczarka nawrotna** napędzana **nowoczesnym silnikiem wysokopreżnym Hatz 1B30**, stworzona do pracy w trudnych warunkach budowlanych. Kompaktowe rozmiary w połączeniu z solidną konstrukcją i stałą Hardox® zapewniają wysoką trwałość oraz precyzyjne zagęszczanie piasku, żwiru, kruszyw i kostki brukowej. Dzięki **możliwości wyboru sterowania joystickiem lub klasyczną rączką**, urządzenie dostosowuje się do preferencji operatora, oferując wysoki komfort pracy. Niskie drgania i ergonomiczna konstrukcja przekładają się na bezpieczeństwo oraz niższe koszty eksploatacyjne.



### PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Masa netto:** 269 kg
- ✓ **Płyta denną (szer. x dł.):** 550 x 790 mm
- ✓ **Wysokość (max / min):** 1200 / 1030 mm
- ✓ **Długość (max / min):** 1530 / 900 mm
- ✓ **Silnik:** Hatz 1B30 (diesel)
- ✓ **Moc maksymalna:** 4,8 kW (6,5 KM)
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,5 l
- ✓ **Paliwo:** Olej napędowy
- ✓ **Siła odśrodkowa:** 40 kN
- ✓ **Częstotliwość:** 81-83 Hz
- ✓ **Prędkość liniowa pracy:** 0-25 m/min
- ✓ **Drgania HAV (ISO 5349):** <2,5 m/s<sup>2</sup>

- 
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 108 dB
  - ✓ **Poziom hałasu przy uchu operatora:** 95 dB(A)



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Płyta poliuretanowa do bruku](#)
- ✓ [Licznik motogodzin](#)
- ✓ [Podgrzewanie uchwytu](#)



## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Silnik Hatz 1B30** – niezawodna jednostka wysokoprężna o wysokiej kulturze pracy
- **Solidna płyta Hardox®** – długowieczność i odporność na ścieranie
- **Kompaktowy rozmiar** – idealna do wykopów i wąskich przestrzeni
- **Wybór sterowania** – joystick lub rączka z wibroizolacją
- **40 kN siły odśrodkowej** – skuteczne zagęszczanie różnych materiałów
- **Rama ochronna z hakiem** – zabezpieczenie i łatwy transport



## ZASTOSOWANIE

Do zagęszczania **warstw piasku, żwiru, kruszywa i bruku** w ograniczonych przestrzeniach i wykopach. Polecana przy budowie **nawierzchni drogowych, chodników oraz pracach brukarskich** wymagających precyzji i dużej siły wymuszającej.



## WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Sterowanie:** Joystick , Ruchoma rączka