

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-swepac-f-70a-do-asfaltu-79kg-honda-gx160-p-2807.html>



Zagęszczarka jednokierunkowa Swepac F 70A – 79 kg, płyta 530 mm, Honda GX160, zbiornik 12 l

Cena brutto	8 979,00 zł
Cena netto	7 300,00 zł
Cena poprzednia	11 070,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Zagęszczarka Swepac F 70A do asfaltu - lekka, zwrotna i idealna do prac naprawczych

Model **Swepac F 70A** to **kompaktowa zagęszczarka jednokierunkowa**, stworzona z myślą o **asfalcie i nawierzchniach brukowanych**. Wyposażona w **12-litrowy zbiornik na wodę**, **płytę ścierną Hardox®** oraz **ergonomiczny uchwyt** z redukcją drgań, zapewnia **wydajną i komfortową pracę** na placach budowy, chodnikach i wąskich wykopach. Dzięki **niewielkiej masie (79 kg)** i **wydajnemu silnikowi Honda GX160**, model F 70A gwarantuje wysoką skuteczność zagęszczania przy zachowaniu maksymalnej mobilności. **Rama ocynkowana ogniowo** zapewnia wieloletnią ochronę antykorozyjną – również dla zbiornika wodnego.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Masa netto:** 79 kg
- ✓ **Płyta denna (szer. × dł.):** 530 × 550 mm
- ✓ **Wysokość (max / min):** 1090 / 870 mm
- ✓ **Długość (max / min):** 1050 / 625 mm
- ✓ **Silnik:** Honda GX160 (benzyna)
- ✓ **Moc maksymalna:** 3,6 kW (4,8 KM)
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 litra
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Siła wymuszająca:** 11 kN
- ✓ **Częstotliwość:** 96 Hz
- ✓ **Zbiornik na wodę:** 12 litrów
- ✓ **Prędkość liniowa pracy:** 0-25 m/min
- ✓ **Drgania HAV (ISO 5349):** 3,1 m/s²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB(A)

✓ **Poziom hałas przy uchu operatora:** 90 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Płyta do brukowania \(poliuretanowa\) 530 mm](#)
- ✓ [Zestaw kółek do transportu](#)
- ✓ [Licznik motogodzin](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Silnik Honda GX160** – trwały, łatwy w serwisie i oszczędny w eksploatacji
- **Zbiornik na wodę 12 l** – skuteczne zagęszczanie asfaltu bez przywierania
- **Płyta Hardox®** – zwiększona odporność na ścieranie i dłuższa żywotność
- **Ocynkowana rama** – pełna ochrona antykorozyjna, również dla zbiornika
- **Uchwyt odwibrowany** – komfort pracy i mniejsze obciążenie dla operatora
- **Zwarta konstrukcja** – łatwe manewrowanie w wąskich przestrzeniach



ZASTOSOWANIE

Idealna do zagęszczania **warstw asfaltowych, nawierzchni brukowych, kruszyw, piasku i żwiru**. Niezastąpiona przy **pracach naprawczych**, na **małych powierzchniach**, podczas **budowy chodników, placów i krawężników**, a także w robotach brukarskich, gdzie wymagana jest precyzja i lekkość maszyny.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.