

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-swepac-f-90a-do-asfaltu-108kg-honda-gx160-p-2808.html>



Zagęszczarka jednokierunkowa Swepac F 90A – 108 kg, płyta 530 mm, Honda GX160, zbiornik 21 l

Cena brutto	9 471,00 zł
Cena netto	7 700,00 zł
Cena poprzednia	11 809,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Zagęszczarka Swepac F 90A asfaltowa 108 kg - kompaktowa, lekka i idealna do prac drogowych

Zagęszczarka F 90A to **kompaktowa i poręczna maszyna jednokierunkowa**, stworzona specjalnie do zagęszczania **asfaltu i nawierzchni brukowych**. Wyposażona w **benzynowy silnik Honda GX160**, charakteryzuje się **łatwością prowadzenia**, **dużym 21-litrowym zbiornikiem wody** i precyzyjną pracą na ograniczonych powierzchniach. **Płyta Hardox®**, ocynkowana rama i **odwibrowany uchwyt** gwarantują trwałość oraz komfort użytkowania. Po zastosowaniu opcjonalnej płyty poliuretanowej świetnie sprawdza się również na kostce brukowej.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Masa netto:** 108 kg
- ✓ **Płyta denna (szer. × dł.):** 530 × 610 mm
- ✓ **Wysokość (max / min):** 1090 / 870 mm
- ✓ **Długość (max / min):** 1110 / 675 mm
- ✓ **Silnik:** Honda GX160 (benzyna)
- ✓ **Moc maksymalna:** 3,6 kW (4,8 KM)
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Siła odśrodkowa:** 14 kN
- ✓ **Częstotliwość:** 91 Hz
- ✓ **Prędkość liniowa pracy:** 0-25 m/min
- ✓ **Pojemność zbiornika na wodę:** 21 l
- ✓ **Drgania HAV (ISO 5349):** 2,8 m/s²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB
- ✓ **Poziom hałasu przy uchu operatora:** 90 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Płyta do brukowania \(poliuretanowa\)](#)
- ✓ [Licznik motogodzin](#)
- ✓ **Koła transportowe**



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Silnik Honda GX160** – niezawodna, oszczędna jednostka benzynowa
- **Zbiornik wody 21 l** – lepsze efekty przy zagęszczaniu asfaltu
- **Płyta Hardox®** – odporność na ścieranie, idealna do prac drogowych
- **Ocynkowana rama** – zabezpieczenie przed korozją, trwałość konstrukcji
- **Koła transportowe** – wygodne przemieszczanie maszyny na placu budowy
- **Uchwyt odwibrowany** – zmniejszony poziom drgań dla operatora



ZASTOSOWANIE

Idealna do zagęszczania **warstw asfaltu, kostki brukowej, piasku, żwiru i kruszyw**. Doskonale sprawdza się przy **naprawach nawierzchni**, na **alejkach, parkingach, chodnikach i poboczach**, a także w precyzyjnych pracach wykończeniowych w drogownictwie.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.