

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:03

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zamiatarka-bateryjna-lavor-sw1700et-p-3205.html>



Zamiatarka bateryjna Lavor SWL 700 ET – 12V, 680 mm, zbiornik 45 l

Cena brutto	11 999,00 zł
Cena netto	9 755,28 zł
Cena poprzednia	17 220,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	39002-00069
Kod EAN	8013298041046

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor SWL 700 ET to profesjonalna **zamiatarka bateryjna** o wysokiej wydajności, przeznaczona do czyszczenia **średnich i dużych powierzchni** zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Model łączy **wydajność, prostotę obsługi i solidność konstrukcji**, oferując maksymalny komfort użytkowania i niskie koszty eksploatacji.

Maszyna wyposażona jest w **szerokość pracy 680 mm** (szczotka główna + 1 boczna) oraz **zbiornik o pojemności 45 l**, co pozwala na osiągnięcie **wydajności do 2620 m²/h**.

Dzięki **zasilaniu 12V / 400W** i **mechanicznej trakcji**, urządzenie porusza się płynnie i cicho, zachowując dużą moc ssania oraz skuteczność zmiatania.

SWL 700 ET posiada **dużą powierzchnię filtracyjną (2 m²)** z **poziomym filtrem panelowym** oraz **elektryczny otrząsacz filtra**, który automatycznie usuwa nagromadzony kurz – zapewniając utrzymanie maksymalnej siły zasysania przez cały cykl pracy.

Dodatkowo, **system bezpośredniego odsysu do zbiornika** skutecznie redukuje pylenie podczas zmiatania, a **urządzenie antystatyczne** minimalizuje gromadzenie ładunków elektrostatycznych.

Ergonomiczny panel sterowania umożliwia łatwą obsługę: posiada **sterowanie podnoszeniem szczotek bocznych**, **wyłącznik ssania**, **system podnoszenia klap** i **wskaźnik poziomu naładowania akumulatora**.

Dźwignia regulacji nacisku na szczotkę główną oraz **system szybkiego zwalniania szczotki** pozwalają na precyzyjne dopasowanie urządzenia do warunków pracy.

Konstrukcja oparta na **stalowej ramie** i **przednim kole 360°** gwarantuje wytrzymałość i maksymalną zwrotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 12V / 400W
- ✓ **Szerokość szczotki głównej:** 510 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + boczna):** 680 mm
- ✓ **Pojemność zbiornika:** 45 l
- ✓ **Maks. wydajność:** 2620 m²/h
- ✓ **Trakcja:** mechaniczna
- ✓ **Maks. prędkość:** 4 km/h
- ✓ **Powierzchnia filtracyjna:** 2 m²
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** regulowane
- ✓ **Otrząsacz filtra:** elektryczny
- ✓ **Poziom hałasu:** <70 dB
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 126 × 63 × 85 cm
- ✓ **Waga:** 78 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zasilanie bateryjne 12V / 400W** – cicha i bezprzewodowa praca
- ✓ **Elektryczny otrząsacz filtra** – automatyczne czyszczenie filtra podczas pracy
- ✓ **Poziomy filtr panelowy (2 m²)** – skuteczne zatrzymywanie pyłu i zanieczyszczeń
- ✓ **System bezpośredniego odsysu do zbiornika** – brak unoszenia kurzu

-
- ✓ **Regulacja nacisku szczotki głównej** – dopasowanie do różnych nawierzchni
 - ✓ **Dźwignia podnoszenia szczotek bocznych** – większa kontrola nad pracą
 - ✓ **System szybkiego zwalniania szczotki** – łatwa konserwacja
 - ✓ **Mechaniczna trakcja i stalowa rama** – trwałość i niezawodność
 - ✓ **Przednie koło 360°** – doskonała zwrotność i manewrowość
 - ✓ **Urządzenie antystatyczne** – zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
 - ✓ **Duży zbiornik 45 l** – dłuższe cykle pracy bez przerw
 - ✓ **Rozkładany uchwyt** – łatwe przechowywanie i transport



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Hale magazynowe i produkcyjne**
- ✓ **Warsztaty i centra serwisowe**
- ✓ **Chodniki, parkingi, place i dziedzińce**
- ✓ **Obiekty handlowe i sportowe**
- ✓ **Szkoły, terminale, stacje kolejowe, lotniska**