

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:03

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zamiatarka-spalinowa-lavor-sw1700st-p-3206.html>



Zamiatarka spalinowa Lavor SWL 700 ST – Honda 5,5 HP, 680 mm, zbiornik 45 l

Cena brutto	19 372,50 zł
Cena netto	15 750,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	39002-00070
Kod EAN	8013298150144

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor SWL 700 ST to profesjonalna **zamiatarka spalinowa**, przeznaczona do intensywnego czyszczenia **średnich i dużych powierzchni zewnętrznych**, takich jak parkingi, place, dziedzińce czy strefy przemysłowe.

Dzięki niezawodnemu **silnikowi Honda 5,5 HP (3,4 kW)** oraz **mechanicznej trakcji**, urządzenie zapewnia wyjątkową wydajność, mobilność i niezależność od zasilania elektrycznego.

Maszyna wyposażona jest w **szerokość pracy 680 mm** (szczotka główna + boczna) oraz **zbiornik o pojemności 45 l**, co pozwala osiągnąć **wydajność do 2620 m²/h**.

Mechaniczna trakcja ułatwia prowadzenie, a **regulowany nacisk szczotki głównej** gwarantuje doskonałe rezultaty zmiatania na różnych typach nawierzchni.

Model **SWL 700 ST** posiada **dużą powierzchnię filtracyjną (2 m²)** z **poziomym filtrem panelowym** oraz **manualny otrząsacz filtra**, który skutecznie usuwa nagromadzony pył, zapewniając nieprzerwaną moc ssania.

System bezpośredniego odsysu do zbiornika minimalizuje unoszenie kurzu, a **urządzenie antystatyczne** zapobiega elektryzowaniu się cząstek.

Zamiatarka została zbudowana na **solidnej stalowej ramie** i wyposażona w **przednie koło 360°**, co zapewnia doskonałą zwrotność i stabilność podczas manewrowania.

Dźwignia podnoszenia bocznej szczotki, **system szybkiego zwalniania szczotki głównej** oraz **rozkładany uchwyt** ułatwiają obsługę, transport i konserwację urządzenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda 5,5 HP / 3,4 kW
- ✓ **Zasilanie:** spalinowe (benzyna)
- ✓ **Szerokość szczotki głównej:** 510 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + boczna):** 680 mm
- ✓ **Pojemność zbiornika:** 45 l
- ✓ **Maks. wydajność:** 2620 m²/h
- ✓ **Trakcja:** mechaniczna
- ✓ **Maks. prędkość:** 4 km/h
- ✓ **Powierzchnia filtracyjna:** 2 m²
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** regulowane
- ✓ **Otrząsacz filtra:** manualny
- ✓ **Poziom hałasu:** <70 dB
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 126 × 63 × 85 cm
- ✓ **Waga:** 86 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik spalinowy Honda 5,5 HP (3,4 kW)** – niezależność od zasilania i długi czas pracy
- ✓ **Duża wydajność 2620 m²/h** – szybkie czyszczenie dużych powierzchni zewnętrznych
- ✓ **Manualny otrząsacz filtra** – skuteczne oczyszczanie filtra w każdych warunkach
- ✓ **Powierzchnia filtracyjna 2 m² z poziomym filtrem panelowym** – wysoka skuteczność filtracji
- ✓ **System bezpośredniego odsysu do zbiornika** – czysta praca bez pylenia

-
- ✓ **Regulacja nacisku szczotki głównej** – dopasowanie do rodzaju nawierzchni
 - ✓ **Dźwignia podnoszenia szczotek bocznych** – precyzyjne sterowanie pracą
 - ✓ **System szybkiego zwalniania szczotki głównej** – łatwa konserwacja
 - ✓ **Wytrzymała stalowa rama** – odporna na uderzenia i korozję
 - ✓ **Przednie koło 360°** – doskonała zwrotność
 - ✓ **Urządzenie antystatyczne** – redukcja ładunków elektrostatycznych
 - ✓ **Rozkładany uchwyt** – łatwe przechowywanie i transport



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Place i parkingi zewnętrzne**
 - ✓ **Drogi wewnętrzne, dziedzińce, podjazdy**
 - ✓ **Hale przemysłowe i magazynowe**
 - ✓ **Warsztaty, centra logistyczne, obiekty komunalne**
 - ✓ **Lotniska, stacje paliw, obiekty transportowe**
-